Trilux Reinraum-Einbauleuchte 600 M 428/54 EDD Fidesca-SD #56451



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1547295
EAN	4018242248902
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5645107
Hersteller-Typ	Fidesca-SD #5645107
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	

Technische Informationen

Breite	
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Durchmesser des Leuchtmittels	
Länge	
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	
Brandschutz "D"	
Leuchtmittel	
Lichtaustritt	
Nennspannung	
Ballwurfsicher	
Art der Leuchte	
Lichtverteilung	
Geeignet für Notlicht	
Schlagfestigkeit	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Dimmbar	
Schutzart (IP)	
Farbe der Abdeckung	
Schaltung	
Schutzklasse	
Werkstoff der Abdeckung	
Mit Betriebsgerät	
Einbautiefe	
Geeignet für Lichtbandkonfigura	
Betriebsgerät	
Einbaubreite	
Gehäusefarbe	

Mit Leuchtmittel	
Einbaulänge	
Ausführung der Oberfläche	
Geeignet für Leuchtmittelanzah	
Höhe/Tiefe	
Werkstoff des Gehäuses	
Fassung	

Trilux Reinraum-Einbauleuchte 600 M 428/54 EDD Fidesca-SD #5645107 Art der Leuchte Prismenleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Durchmesser des Leuchtmittels 16mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 4, Lampenleistung bei Multiwatt 28/54 W, Betriebsgerät EVG Multiwatt DALI, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Dimmbar, Geeignet für Notlicht, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Werkstoff der Abdeckung Glas strukturiert, Farbe der Abdeckung sonstige, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1197mm, Breite 597mm, Höhe/Tiefe 102mm, Einbaulänge 1174mm, Einbaubreite 574mm, Einbautiefe 102mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP65, Schlagfestigkeit IK09, Brandschutz \"F\", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 960 °C - 5 sec., Reinraum-Einbauleuchte für 4 T5 Leuchtstofflampen 28 oder 54 Watt.

Einbauleuchte für die Deckenmontage.

Für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen.

Für Systemmaß 600 x 1200 mm, Deckenausschnitt 1176 x 578 mm.

Leuchtenabdeckung aus hochwiderstandsfähigem Verbund-Sicherheitsglas, satiniert.

Mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung.

Leuchtenabdeckung aus Verbund-Sicherheitsglas, fein strukturiert.

Leuchtenkörper aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverlackiert, Farbe weiß.

Abdichtung des Deckenraumes durch umlaufende, geschäumte Polyurethandichtung.

Innen liegende Schleifkontaktverschlüsse beziehen den Rahmen selbsttätig in die elektrische Schutzmaßnahme ein.

Schutzart IP65.

Schutzklasse I, Schutzart IP65.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).

Trilux Reinraum-Einbauleuchte 600 M 428/54 EDD Fidesca-SD #56451 online

kaufen