
Trilux Einbauleuchte Raster weiß Enterio M59 RWV 235E



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1547018
EAN	4018242168958
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	4794204
Hersteller-Typ	Enterio M59 RWV 235E
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	

Technische Informationen

Einbautiefe	
Ausführung des Rasters	
Dimmbar	
Mit Leuchtmittel	
Einbaubreite	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Mit Betriebsgerät	
Einbaulänge	
Betriebsgerät	
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"	
Höhe/Tiefe	
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	
Lampenleistung	
Breite	
Gehäusefarbe	
Geeignet für Leuchtmittelanzah	
Länge	
Ausführung der Oberfläche	
Fassung	
Brandschutz "D"	
Werkstoff des Gehäuses	
Durchmesser des Leuchtmittels	
Ballwurfsicher	

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Leuchtmittel	
Schlagfestigkeit	
Lichtaustritt	
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	
Art der Leuchte	
Schutzart (IP)	
Lichtverteilung	
Nennspannung	
Schutzklasse	
Geeignet für Notlicht	

Trilux Einbauleuchte Raster weiß Enterio M59 RWV 235E Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Durchmesser des Leuchtmittels 16mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 2, Lampenleistung 35W, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Geeignet für Notlicht, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Ausführung des Rasters weiß, Werkstoff des Rasters Aluminium, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Blendbegrenzung UGR längs 19,5, Blendbegrenzung UGR quer 18,9, Länge 1547mm, Breite 310mm, Höhe/Tiefe 88mm, Einbaulänge 1526mm, Einbaubreite 289mm, Einbautiefe 88mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz \"F\", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 960 °C - 5 sec., Deckeneinbauleuchte für 2 Leuchtstofflampen T5 35 W.

Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen (Tragprofile 15 mm / 24 mm), Systemmaß 312,5 x 1550 mm.

Mit weißem Raster für gleichförmige Lichtstärkeverteilung.

Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse.

Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert.

Erhöhte Stabilität durch zusätzliche Sicken im Leuchtendach.

Farbe weiß.

Maße (L x B) 1547 mm x 310 mm, Leuchtenhöhe 88 mm.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

Trilux Einbauleuchte Raster weiß Enterio M59 RWV 235E online kaufen