

Trilux Anbauleuchte ballwurfsicher Actison RSX 249 EDD

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|---------------------|
| Artikelnummer | ET1546360 |
| EAN | 4018242249480 |
| Hersteller | Trilux |
| Hersteller-ArtNr | 5902607 |
| Hersteller-Typ | Actison RSX 249 EDD |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | |



Technische Informationen

| | |
|----------------------------------|--|
| Lampenleistung | |
| Mit Leuchtmittel | |
| Länge | |
| Gehäusefarbe | |
| Geeignet für Leuchtmittellanzahl | |

| | |
|---------------------------|--|
| Lichtaustritt | |
| Ausführung der Oberfläche | |
| Fassung | |

| | |
|------------------------|--|
| Lichtverteilung | |
| Werkstoff des Gehäuses | |
| Leuchtmittel | |

| | |
|------------------------------------|--|
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | |
| Art der Leuchte | |
| Brandschutz "D" | |
| Ausführung des Rasters | |
| Nennspannung | |
| Ballwurfsicher | |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich | |
| Geeignet für Notlicht | |
| Schlagfestigkeit | |
| Farbe der Abdeckung | |
| Dimmbar | |
| Schutzart (IP) | |
| Werkstoff der Abdeckung | |

Schutzklasse

Geeignet für Wandmontage

Mit Betriebsgerät

Höhe/Tiefe

Geeignet für Pendelaufhängung

Betriebsgerät

Breite

Geeignet für Lichtbandkonfiguration

Trilux Anbauleuchte ballwurfsicher Actison RSX 249 EDD Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 2, Lampenleistung 49W, Betriebsgerät EVG DALI, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Dimmbar, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Werkstoff der Abdeckung sonstige, Farbe der Abdeckung sonstige, Ausführung des Rasters matt, Werkstoff des Rasters sonstige, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1548mm, Breite 265mm, Höhe/Tiefe 92mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK10, Ballwurfsicher, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 960 °C - 5 sec., Ballwurfsichere Anbauleuchte für 2 T5 Leuchtstofflampen 49 Watt.

Mit weißem Schutzgitter aus Stahl.

Anbauleuchte für die Deckenmontage.

Mit Zubehör auch als Einbau- oder Hängeleuchte zu verwenden.

Energieeffizienter Parabolspiegelraaster, satiniert, mit reflexionsverstärkend beschichteter Silberoberfläche, Reflexionsgrad > 98%.

Direkt strahlend.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, pulverlackiert, Farbe weiß.

Maße (L x B) 1548 mm x 265 mm, Leuchtenhöhe 92 mm.

Mit stirnseitigen Ausbrechöffnungen für wärmebeständige

Durchgangsverdrahtung.

Ballwurfsicher gemäß DIN 18032-3.

Schutzgitter und Abdeckrahmen liegen im Montagerahmen auf.

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit 20 J, Glühdrahtfestigkeit 960 °C.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).

[Trilux Anbauleuchte ballwurfsicher Actison RSX 249 EDD online kaufen](#)

