

Trilux Anbauleuchte ballwurfsicher Actison S-STB 280EDD

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1546410
EAN	4018242249763
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5904107
Hersteller-Typ	Actison S-STB 280EDD
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



Technische Informationen

Lampenleistung	
Höhe/Tiefe	
Gehäusefarbe	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Breite	
Ausführung der Oberfläche	
Fassung	
Mit Leuchtmittel	
Länge	
Werkstoff des Gehäuses	
Leuchtmittel	
Lichtaustritt	
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	
Art der Leuchte	
Lichtverteilung	
Nennspannung	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Geeignet für Notlicht	
Brandschutz "D"	
Farbe der Abdeckung	
Dimmbar	
Ballwurfsicher	
Werkstoff der Abdeckung	
Schaltung	
Schlagfestigkeit	

Mit Betriebsgerät

Schutzart (IP)

Geeignet für Pendelaufhängung

Betriebsgerät

Schutzklasse

Geeignet für Lichtbandkonfiguraz

Trilux Anbauleuchte ballwurfsicher Actison S-STB 280EDD Art der Leuchte sonstige, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 2, Lampenleistung 80W, Betriebsgerät EVG DALI, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Dimmbar, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff klar, Farbe der Abdeckung sonstige, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1548mm, Breite 265mm, Höhe/Tiefe 92mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP50, Schlagfestigkeit IK10, Ballwurfsicher, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 960 °C - 5 sec., Ballwurfsichere Anbauleuchte für 2 T5 Leuchtstofflampen 80 Watt.

Mit klarer PMMA-Abdeckscheibe, IP50.

Anbauleuchte für die Deckenmontage.

Mit Zubehör auch als Einbau- oder Hängeleuchte zu verwenden.

Energieeffiziente Parabolspiegelreflektoren, satiniert, mit reflexionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfläche, Reflexionsgrad > 98%.

Direkt strahlend.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, pulverlackiert, Farbe weiß.

Maße (L x B) 1548 mm x 265 mm, Leuchtenhöhe 92 mm.

Mit stirnseitigen Ausbrechöffnungen für wärmebeständige Durchgangsverdrahtung.

Ballwurfsicher gemäß DIN 18032-3.

Schutzgitter und Abdeckrahmen liegen im Montagerahmen auf.

Schutzklasse I, Schutzart IP50, Schlagfestigkeit 20 J, Glühdrahtfestigkeit 960 °C.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).

[Trilux Anbauleuchte ballwurfsicher Actison S-STB 280EDD online kaufen](#)

