

Trilux Anbauleuchte ballwurfsicher Actison RWS 349 EDD

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1546376
EAN	4018242249664
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5903607
Hersteller-Typ	Actison RWS 349 EDD
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



Technische Informationen

Lichtaustritt	
Ausführung der Oberfläche	
Fassung	
Lichtverteilung	
Werkstoff des Gehäuses	
Leuchtmittel	
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	
Brandschutz "D"	
Art der Leuchte	
Ausführung des Rasters	
Nennspannung	
Ballwurfsicher	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Geeignet für Notlicht	
Schlagfestigkeit	
Farbe der Abdeckung	
Dimmbar	
Schutzart (IP)	
Werkstoff der Abdeckung	
Schaltung	
Schutzklasse	
Geeignet für Wandmontage	
Mit Betriebsgerät	
Höhe/Tiefe	
Geeignet für Pendelaufhängung	

Breite

Geeignet für Lichtbandkonfiguration

Lampenleistung

Mit Leuchtmittel

Länge

Gehäusefarbe

Geeignet für Leuchtmittelanzahl

Trilux Anbauleuchte ballwurfsicher Actison RWS 349 EDD Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 3, Lampenleistung 49W, Betriebsgerät EVG DALI, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Dimmbar, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Werkstoff der Abdeckung sonstige, Farbe der Abdeckung sonstige, Ausführung des Rasters weiß, Werkstoff des Rasters sonstige, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1548mm, Breite 465mm, Höhe/Tiefe 92mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK10, Ballwurfsicher, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 960 °C - 5 sec., Ballwurfsichere Anbauleuchte für 3 T5 Leuchtstofflampen 49 Watt.

Mit weißem Schutzgitter aus Stahl.

Anbauleuchte für die Deckenmontage.

Mit Zubehör auch als Einbau- oder Hängeleuchte zu verwenden.

Raster, weiß, für gleichförmige Lichtstärkeverteilung, Stahlblech, pulverlackiert.

Direkt strahlend.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, pulverlackiert, Farbe weiß.

Maße (L x B) 1548 mm x 465 mm, Leuchtenhöhe 92 mm.

Mit stirnseitigen Ausbrechöffnungen für wärmebeständige Durchgangsverdrahtung.

Ballwurfsicher gemäß DIN 18032-3.

Schutzgitter und Abdeckrahmen liegen im Montagerahmen auf.

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit 20 J, Glühdrahtfestigkeit 960 °C.

Mit zwei elektronischen Vorschaltgeräten, digital dimmbar (DALI).

Lampen in zwei Gruppen getrennt ansteuerbar, Serienschaltung möglich, bauseits umklemmbar.

[Trilux Anbauleuchte ballwurfsicher Actison RWS 349 EDD online kaufen](#)

