Trilux Reinraum-Einbauleuchte 625 RPX 414/24 E Fidesca-SD #56459

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1547316
EAN	4018242209750
Hersteller	Trilux Medical
Hersteller-ArtNr	5645904
Hersteller-Typ	Fidesca-SD #5645904
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	

Technische Informationen

Breite	
Ausführung der Oberfläche	
Durchmesser des Leuchtmittels	
Länge	
Werkstoff des Gehäuses	
Brandschutz "D"	
Leuchtmittel	
Lichtaustritt	
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Ballwurfsicher	
Art der Leuchte	
Lichtverteilung	
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	
Schlagfestigkeit	
Nennspannung	
Schutzart (IP)	
Ausführung des Rasters	
Geeignet für Notlicht	
Schutzklasse	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Dimmbar	
Mit Leuchtmittel	
Einbautiefe	
Farbe der Abdeckung	
Mit Betriebsgerät	

Lampenleistung bei Multiwatt
Einbaulänge
Geeignet für Lichtbandkonfiguration
Geeignet für Leuchtmittelanzah
Höhe/Tiefe
Gehäusefarbe
Fassung

Trilux Reinraum-Einbauleuchte 625 RPX 414/24 E Fidesca-SD #5645904 Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Durchmesser des Leuchtmittels 16mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 4, Lampenleistung bei Multiwatt sonstige, Betriebsgerät enthalten, Geeignet für Notlicht, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Farbe der Abdeckung ohne, Bildschirmarbeitsplatztauglich, Ausführung des Rasters hochglänzend, Werkstoff des Rasters Aluminium, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 622mm, Breite 622mm, Höhe/Tiefe 102mm, Einbaulänge 599mm, Einbaubreite 599mm, Einbautiefe 102mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP65, Schlagfestigkeit IK09, Brandschutz \"F\", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 960 °C - 5 sec., Reinraum-Einbauleuchte für 4 T5 Leuchtstofflampen 14 oder 24 Watt.

Einbauleuchte für die Deckenmontage.

Für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen.

Für Systemmaß 625 mm x 625 mm, Deckenausschnitt 603 x 603 mm.

Mit fein segmentiertem Parabolspiegelraster aus Reinstaluminium 99,99%, hochglänzend, Oberfläche reflektionsverstärkend beschichtet.

Leuchtenabdeckung aus hochwiderstandsfähigem Verbund-Sicherheitsglas, klar.

Mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung.

Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1.

Leuchtenkörper aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverlackiert, Farbe weiß.

Abdichtung des Deckenraumes durch umlaufende, geschäumte Polyurethandichtung.

Innen liegende Schleifkontaktverschlüsse beziehen den Rahmen selbsttätig in die elektrische Schutzmaßnahme ein.

Schutzart IP65.

Schutzklasse I, Schutzart IP65.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

Trilux Reinraum-Einbauleuchte 625 RPX 414/24 E Fidesca-SD #56459 online

kaufen