Trilux Aufsatzleuchte D=410 mm 9321G/TCT26/32/42IIE

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3206204
EAN	4018242075676
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	1339604
Hersteller-Typ	9321G/TCT26/32/42IIE
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Straßen- und Platzleuchte

Technische Informationen

Montageart	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Fassung	
Schaltung	
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusefarbe	
Werkstoff der Abdeckung	
Geeignet für Leuchtmittelanzah	
Max. Lampenleistung	42W
Nennspannung	230...230V
Betriebsgerät	
Mit Betriebsgerät	
Schutzart (IP)	
Verstellbare Optik	
Geeignet für Zopfmaß	60...60mm
Schutzklasse	

Trilux Aufsatzleuchte D=410 mm 9321G/TCT26/32/42IIE Montageart Aufsatz, Leuchtmittel Kompaktleuchtstofflampe, Fassung G24q-3/GX24q-3, Schaltung sonstige, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe grau, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff transparent, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Max.

Lampenleistung 42W, Nennspannung 230 ...

230V, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Schutzart (IP) IP54, Geeignet für Zopfmaß 60 ...

60mm, Schutzklasse II, Dekorative Mastaufsatzleuchte.

Für 1 Kompakt-Leuchtstofflampe TC-TEL 26 W, 32 W oder 42 W.

Spiegelreflektoren aus hochglänzendem, eloxierten Aluminium.

Mit asymmetrische breit strahlender Lichtstärkeverteilung.

Hochschlagzähe, klare Abschlusswanne aus PMMA.

Mit Schraube sicher befestigt.

Leuchtenkörper aus korrosionsbeständigem Aluminium.

Mit angeformtem Aufsatzstück für Mastzopf Ø 76 mm.

Farbe hellgrau RAL 7035, Strukturlack eingebrannt.

Zur Montage an Wandbefestigung oder Mastaufsätzen.

Separater Geräteträger mit Steckverbindung, leicht herausnehmbar.

Elektrischer Anschluss über dreipolige Steckverbindung bis 2,5 mm² und Zugentlastung.

Schutzklasse II.

Schutzart IP54.

Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

Vorschaltgerät umklemmbar.

Trilux Aufsatzleuchte D=410 mm 9321G/TCT26/32/42IIE online kaufen