

Trilux Aufsatz-/Ansatzleuchte 9331R/50-70HST K

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Artikelnummer | ET3206210 |
| EAN | 4018242054961 |
| Hersteller | Trilux |
| Hersteller-ArtNr | 1341602 |
| Hersteller-Typ | 9331R/50-70HST K |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Straßen- und Platzleuchte |



Technische Informationen

| | |
|----------------------------------|------------|
| Montageart | |
| Leuchtmittel | |
| Mit Leuchtmittel | |
| Fassung | |
| Schaltung | |
| Werkstoff des Gehäuses | |
| Gehäusefarbe | |
| Werkstoff der Abdeckung | |
| Geeignet für Leuchtmittellanzahl | |
| Max. Lampenleistung | 70W |
| Nennspannung | 230...230V |
| Betriebsgerät | |
| Mit Betriebsgerät | |
| Schutzart (IP) | |
| Verstellbare Optik | |
| Geeignet für Zopfmaß | 76...76mm |
| Schutzklasse | |

Trilux Aufsatz-/Ansatzleuchte 9331R/50-70HST K Montageart Aufsatz/Ansatz, Leuchtmittel Natriumdampf-Hochdrucklampe, Fassung E27, Schaltung parallelkompensiert, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusefarbe grau, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff transparent, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Max.

Lampenleistung 70W, Nennspannung 230 ...

230V, Betriebsgerät VVG, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät konventionell, Zündgerät enthalten, Schutzart (IP) IP54, Geeignet für Zopfmaß 76 ...

76mm, Schutzklasse II, Kleine Aufsatz- und Ansatzleuchte.

Für 1 Natriumdampf-Hochdrucklampe HST 50 W oder HST 70 W in Röhrenform.

Optisches System aus hochglänzendem, eloxiertem Aluminium.

Mit extrem asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung für die Beleuchtung von Wegen, insbesondere Radwegen.

Hochschlagzähe Abschlusswanne aus PMMA, klar.

Mit innen liegendem Schnappverschluss.

Ohne zusätzliche Dichtmittel.

Leuchtenkörper aus glasfaserverstärktem Polyester.

Farbe hellgrau RAL 7035.

Als Ansatzleuchte für Tragstutzen Ø 42 mm x 100 mm bzw.

als Aufsatzleuchte für Mastzopf Ø 76 mm.

Separater Geräteträger, leicht herausnehmbar.

Mit zweipoliger Anschlussklemme bis 2,5 mm² und Zugentlastung.

Schutzklasse II.

Schutzart IP54.

Parallelkompensiert.

Vorschaltgerät umklemmbar.

[Trilux Aufsatz-/Ansatzleuchte 9331R/50-70HST K online kaufen](#)

