

Trilux Einbauleuchte OA-PC-IP 314 E Enterio M73 #5142504

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1547053
EAN	4018242189441
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5142504
Hersteller-Typ	Enterio M73 #5142504
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



Technische Informationen

Schlagfestigkeit	
Nennspannung	
Lichtaustritt	
Art der Leuchte	
Geeignet für Durchgangsverdra	
Länge	
Leuchtmittel	
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Breite	
Durchmesser des Leuchtmittels	
Werkstoff des Gehäuses	
Höhe/Tiefe	
Fassung	
Ausführung der Oberfläche	
Einbaulänge	
Mit Leuchtmittel	
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	
Gehäusefarbe	
Einbaubreite	
Lampenleistung	
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	
Einbautiefe	
Betriebsgerät	
Werkstoff der Abdeckung	
Schutzklasse	

Farbe der Abdeckung

Schutzart (IP)

Brandschutz "D"

Dimmbar

Bildschirmarbeitsplatztauglich

Ballwurfsicher

Geeignet für Notlicht

Lichtverteilung

Trilux Einbauleuchte OA-PC-IP 314 E Enterio M73 #5142504 Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Durchmesser des Leuchtmittels 16mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 3, Lampenleistung 14W, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal, Farbe der Abdeckung weiß, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 597mm, Breite 597mm, Höhe/Tiefe 92mm, Einbaulänge 580mm, Einbaubreite 580mm, Einbautiefe 92mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP54, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 960 °C - 5 sec., Deckeneinbauleuchte für 3 Leuchtstofflampen T5 14 W.

Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen (Tragprofile 15 mm / 24 mm), Geringe Bauhöhe 88 mm ermöglicht Einschwenken der quadratischen Leuchten auf sichtbare Tragschienen auch bei niedrigen Deckenhohlräumen ab 200 mm.

Systemmaß 600 x 600 mm.

Mit PC-Abdeckwanne, opal.

Ausführung mit raumseitig erhöhter Schutzart IP54.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert.

Erhöhte Stabilität durch zusätzliche Sicken im Leuchtendach.

Farbe weiß.

Maße (L x B) 597 mm x 597 mm, Leuchtenhöhe 88 mm.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

[Trilux Einbauleuchte OA-PC-IP 314 E Enterio M73 #5142504 online kaufen](#)

