

Trilux Anbauleuchte 5041RMV-L/28/54 EDD

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|---------------------|
| Artikelnummer | ET1545873 |
| EAN | 4018242236398 |
| Hersteller | Trilux |
| Hersteller-ArtNr | 4777907 |
| Hersteller-Typ | 5041RMV-L/28/54 EDD |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | |



Technische Informationen

| | |
|------------------------------------|--|
| Länge | |
| Ausführung der Oberfläche | |
| Fassung | |
| Lichtaustritt | |
| Werkstoff des Gehäuses | |
| Leuchtmittel | |
| Lichtverteilung | |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | |
| Art der Leuchte | |
| Brandschutz "D" | |
| Raster gelocht | |
| Nennspannung | |
| Ballwurfsicher | |
| Ausführung des Rasters | |
| Geeignet für Notlicht | |
| Schlagfestigkeit | |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich | |
| Dimmbar | |
| Schutzart (IP) | |
| Geeignet für Wandmontage | |
| Mit Betriebsgerät | |
| Schutzklasse | |
| Geeignet für Pendelaufhängung | |

Höhe/Tiefe

Geeignet für Lichtbandkonfiguration

Lampenleistung bei Multiwatt

Breite

Gehäusefarbe

Mit Leuchtmittel

Geeignet für Leuchtmittelanzahl

Trilux Anbauleuchte 5041RMV-L/28/54 EDD Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung bei Multiwatt 28/54 W, Betriebsgerät EVG Multiwatt DALI, Betriebsgerät enthalten, Dimmbar, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Bildschirmarbeitsplatztauglich, Ausführung des Rasters matt, Werkstoff des Rasters Aluminium, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1215mm, Breite 160mm, Höhe/Tiefe 71mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Anbauleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen für 1 Leuchtstofflampe T5 28/54 W.

Für die Montage an Decken und Überhängen in Innenräumen.

Mit fein segmentiertem Parabolspiegelraster, matt.

Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1.

Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse.

Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, pulverlackiert, Farbe weiß.

Maße (L x B) 1193 mm x 160 mm, Leuchtenhöhe 53 mm.

Aufbaumaß Kopfstück bei Endleuchten- oder Einzelleuchtenanwendung 11 mm pro Kopfstück.

Kopfstücke für Einzelleuchten bzw.

Lichtbandenden bitte gesondert bestellen.

Rechteckdesign mit längsseitigem, 40 mm breitem Rand.

Leuchtenkörper mit integrierten Kupplungsstegen für exakt fluchtende Lichtbänder mit durchlaufenden Rastern.

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit 0,2 J, Glühdrahtfestigkeit 650 °C.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).

[Trilux Anbauleuchte 5041RMV-L/28/54 EDD online kaufen](#)

