

Trilux Anbauleuchte 5041RMV-L/2x35/49EDD

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1545877
EAN	4018242231508
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5174607
Hersteller-Typ	5041RMV-L/2x35/49EDD
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



Technische Informationen

Länge	
Ausführung der Oberfläche	
Fassung	

Lichtaustritt	
Werkstoff des Gehäuses	
Leuchtmittel	

Lichtverteilung	
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	
Art der Leuchte	

Brandschutz "D"	
Raster gelocht	
Nennspannung	
Ballwurfsicher	
Ausführung des Rasters	
Geeignet für Notlicht	
Schlagfestigkeit	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Dimmbar	
Schutzart (IP)	
Geeignet für Wandmontage	
Mit Betriebsgerät	
Schutzklasse	
Geeignet für Pendelaufhängung	

Höhe/Tiefe

Geeignet für Lichtbandkonfiguration

Lampenleistung bei Multiwatt

Breite

Gehäusefarbe

Geeignet für Leuchtmittelanzahl

Mit Leuchtmittel

Trilux Anbauleuchte 5041RMV-L/2x35/49EDD Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 2, Lampenleistung bei Multiwatt 35/49 W, Betriebsgerät EVG Multiwatt DALI, Betriebsgerät enthalten, Dimmbar, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Bildschirmarbeitsplatztauglich, Ausführung des Rasters matt, Werkstoff des Rasters Aluminium, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1515mm, Breite 160mm, Höhe/Tiefe 71mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Anbauleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen für 2 Leuchtstofflampen T5 35/49 W.

Für die Montage an Decken und Überhängen in Innenräumen.

Mit fein segmentiertem Parabolspiegelraster, matt.

Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1.

Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse.

Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, pulverlackiert, Farbe weiß.

Maße (L x B) 1493 mm x 160 mm, Leuchtenhöhe 53 mm.

Aufbaumaß Kopfstück bei Endleuchten- oder Einzelleuchtenanwendung 11 mm pro Kopfstück.

Kopfstücke für Einzelleuchten bzw.

Lichtbandenden bitte gesondert bestellen.

Rechteckdesign mit längsseitigem, 40 mm breitem Rand.

Leuchtenkörper mit integrierten Kupplungsstegen für exakt fluchtende Lichtbänder mit durchlaufenden Rastern.

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit 0,2 J, Glühdrahtfestigkeit 650 °C.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).

[Trilux Anbauleuchte 5041RMV-L/2x35/49EDD online kaufen](#)

