

Trilux Anbauleuchte 35/49/80 EDD 5041RPXA-L/ #3917407

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1545879
EAN	4018242254279
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	3917407
Hersteller-Typ	5041RPXA-L/ #3917407
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



Technische Informationen

Art der Leuchte	
Nennspannung	
Brandschutz "D"	
Raster gelocht	
Geeignet für Notlicht	
Ballwurfsicher	
Ausführung des Rasters	
Dimmbar	
Schlagfestigkeit	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Schaltung	
Schutzart (IP)	
Geeignet für Pendelaufhängung	
Mit Betriebsgerät	
Schutzklasse	
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	
Betriebsgerät	
Höhe/Tiefe	
Gehäusefarbe	
Lampenleistung bei Multiwatt	
Breite	
Ausführung der Oberfläche	
Mit Leuchtmittel	
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	
Länge	
Werkstoff des Gehäuses	

Fassung

Lichtaustritt

Geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leuchtmittel

Lichtverteilung

Trilux Anbauleuchte 35/49/80 EDD 5041RPXA-L/ #3917407 Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Lampenleistung bei Multiwatt 35/49/80 W, Betriebsgerät EVG Multiwatt DALI, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Dimmbar, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Geeignet für Pendelaufhängung, Bildschirmarbeitsplatztauglich, Ausführung des Rasters hochglänzend, Werkstoff des Rasters Aluminium, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1493mm, Breite 160mm, Höhe/Tiefe 53mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Anbauleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen für 1 Leuchtstofflampe T5 35/49/80 W.

Für die Montage an Decken und Überhängen in Innenräumen.

Mit Niederquerschnittsraster, hochglänzend.

Mit reflexionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfläche.

Reflexionsgrad 98%, Anteil gestreuter Reflexionen 3%.

Mit asymmetrisch strahlender Lichtstärkeverteilung.

Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse.

Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, pulverlackiert, Farbe weiß.

Maße (L x B) 1493 mm x 160 mm, Leuchtenhöhe 53 mm.

Aufbaumaß Kopfstück bei Endleuchten- oder Einzelleuchtenanwendung 11 mm pro Kopfstück.

Kopfstücke für Einzelleuchten bzw.

Lichtbandenden bitte gesondert bestellen.

Rechteckdesign mit längsseitigem, 40 mm breitem Rand.

Leuchtenkörper mit integrierten Kupplungsstegen für exakt fluchtende Lichtbänder mit durchlaufenden Rastern.

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit 0,2 J, Glühdrahtfestigkeit 650 °C.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).

[Trilux Anbauleuchte 35/49/80 EDD 5041RPXA-L/ #3917407 online kaufen](#)

