

Trilux Aufsatzleuchte D=470 mm 9351G/100HSE-II K

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3206228
EAN	4018242078158
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	1344602
Hersteller-Typ	9351G/100HSE-II K
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Straßen- und Platzleuchte



Technische Informationen

Montageart	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Fassung	
Schaltung	
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusefarbe	
Werkstoff der Abdeckung	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Max. Lampenleistung	100W
Nennspannung	230...230V
Betriebsgerät	
Mit Betriebsgerät	
Schutzart (IP)	
Verstellbare Optik	
Geeignet für Zopfmaß	76...76mm
Schutzklasse	

Trilux Aufsatzleuchte D=470 mm 9351G/100HSE-II K Montageart Aufsatz, Leuchtmittel Natriumdampf-Hochdrucklampe, Fassung E40, Schaltung parallelkompensiert, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe grau, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff transparent, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Max.

Lampenleistung 100W, Nennspannung 230 ...

230V, Betriebsgerät VVG, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät konventionell, Zündgerät enthalten, Schutzart (IP) IP54, Geeignet für Zopfmaß 76 ...

76mm, Schutzklasse II, Aufsatzleuchte, Ø 470 mm.

Für 1 Natriumdampf-Hochdrucklampe HSE 100 W in Ellipsoidform.

Optisches System aus hochglänzendem, eloxiertem Aluminium.

Mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung.

Hochschlagzähe Abschlusswanne aus PMMA, klar.

Mit innen liegenden Federverschlüssen.

Ohne zusätzliche Dichtmittel.

Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss mit angeformtem Aufsatzstück für Mastzopf Ø 76 mm.

Farbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035, pulverbeschichtet, hochwetterfest.

Separater Geräteträger mit Steckverbindung, leicht herausnehmbar.

Werkzeuglos herausnehmbares Anschlussmodul mit dreipoliger Anschlussklemme bis 2,5 mm² und Zugentlastung.

Schutzklasse II.

Schutzart IP54.

Parallelkompensiert.

[Trilux Aufsatzleuchte D=470 mm 9351G/100HSE-II K online kaufen](#)

