

## Trilux Anbauleuchte RWS 335/49/80 EDD ActisonPlus #5903507

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1546439
EAN	4018242249640
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5903507
Hersteller-Typ	ActisonPlus #5903507
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



### Technische Informationen

Länge	
Ausführung der Oberfläche	
Fassung	
Lichtaustritt	
Werkstoff des Gehäuses	
Leuchtmittel	
Lichtverteilung	
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	
Art der Leuchte	
Nennspannung	
Brandschutz "D"	
Ausführung des Rasters	
Geeignet für Notlicht	
Ballwurfsicher	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Dimmbar	
Schlagfestigkeit	
Werkstoff der Abdeckung	
Schaltung	
Schutzart (IP)	
Geeignet für Wandmontage	
Mit Betriebsgerät	
Schutzklasse	
Geeignet für Pendelaufhängung	

Höhe/Tiefe

Geeignet für Lichtbandkonfiguration

Lampenleistung bei Multiwatt

Breite

Gehäusefarbe

Mit Leuchtmittel

Geeignet für Leuchtmittelanzahl

Trilux Anbauleuchte RWS 335/49/80 EDD ActisonPlus #5903507 Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 3, Lampenleistung bei Multiwatt 35/49/80 W, Betriebsgerät EVG Multiwatt DALI, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Dimmbar, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Werkstoff der Abdeckung sonstige, Ausführung des Rasters weiß, Werkstoff des Rasters sonstige, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1548mm, Breite 465mm, Höhe/Tiefe 92mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK10, Ballwurfsicher, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 960 °C - 5 sec., Ballwurfsichere Anbauleuchte für 3 T5 Leuchtstofflampen 35/49/80 W.

Mit weißem Schutzgitter aus Stahl.

Anbauleuchte für die Deckenmontage.

Mit Zubehör auch als Einbau- oder Hängeleuchte zu verwenden.

Raster, weiß, für gleichförmige Lichtstärkeverteilung, Stahlblech, pulverlackiert.

Direkt strahlend.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, pulverlackiert, Farbe weiß.

Maße (L x B) 1548 mm x 465 mm, Leuchtenhöhe 92 mm.

Mit stirnseitigen Ausbrechöffnungen für wärmebeständige Durchgangsverdrahtung.

Ballwurfsicher gemäß DIN 18032-3.

Schutzgitter und Abdeckrahmen liegen im Montagerahmen auf.

Schutzklasse I, Schutzart IP50, Schlagfestigkeit 20 J, Glühdrahtfestigkeit 960 °C.

Mit drei elektronischen Vorschaltgeräten, digital dimmbar (DALI), Lebensdauer bis zu 100.000 Stunden.

Lampen getrennt ansteuerbar, 3-fach Gruppenschaltung möglich.

[Trilux Anbauleuchte RWS 335/49/80 EDD ActisonPlus #5903507 online kaufen](#)

