Trilux Einbauleuchte 300 OT 228/54 EDD Liventy #5906207

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1547670
EAN	4018242249343
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5906207
Hersteller-Typ	Liventy #5906207
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	

Technische Informationen

Breite	
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Durchmesser des Leuchtmittels	
Länge	
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	
Brandschutz "D"	
Leuchtmittel	
Lichtaustritt	
Nennspannung	
Ballwurfsicher	
Art der Leuchte	
Lichtverteilung	
Geeignet für Notlicht	
Schlagfestigkeit	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Dimmbar	
Schutzart (IP)	
Farbe der Abdeckung	
Schaltung	
Schutzklasse	
Werkstoff der Abdeckung	
Mit Betriebsgerät	
Einbautiefe	
Geeignet für Lichtbandkonfigura	
Betriebsgerät	
Einbaubreite	
Gehäusefarbe	

Mit Leuchtmittel	
Einbaulänge	
Ausführung der Oberfläche	
Geeignet für Leuchtmittelanzah	
Höhe/Tiefe	
Werkstoff des Gehäuses	
Fassung	

Trilux Einbauleuchte 300 OT 228/54 EDD Liventy #5906207 Art der Leuchte Wannenleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Durchmesser des Leuchtmittels 16mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 2, Lampenleistung bei Multiwatt 28/54 W, Betriebsgerät EVG Multiwatt DALI, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Dimmbar, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal, Farbe der Abdeckung weiß, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1197mm, Breite 297mm, Höhe/Tiefe 145mm, Einbaulänge 1170mm, Einbaubreite 270mm, Einbautiefe 92mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP40, Schlagfestigkeit IK07, Brandschutz \"F\", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Einbauleuchte mit zweifach gewölbter PMMA-Abdeckwanne.

Für 2 T5 Leuchtstofflampen 28 oder 54 Watt.

Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen.

Für Systemmaß 300 mm x 1200 mm, Deckenausschnitt 1180 mm x 280 mm.

Opale PMMA-Abdeckwanne mit strukturierter Oberfläche, zweifach gewölbt und raumseitig vorstehend zur dekorativen Deckenaufhellung für erhöhten Beleuchtungskomfort.

Abdeckung in 2 Positionen höhenverstellbar.

Leuchtenkörper Stahlblech, Farbe weiß, lösungsmittelfrei pulverlackiert.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).

Trilux Einbauleuchte 300 OT 228/54 EDD Liventy #5906207 online kaufen