

## Trilux Anbauleuchte Abdeckwanne T 5041T/28/54 EDD

### Allgemeine Informationen

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Artikelnummer      | ET1545899       |
| EAN                | 4018242231799   |
| Hersteller         | Trilux          |
| Hersteller-ArtNr   | 1162807         |
| Hersteller-Typ     | 5041T/28/54 EDD |
| Verpackungseinheit | 1 Stück         |
| Artikelklasse      |                 |



### Technische Informationen

|                                    |
|------------------------------------|
| Lichtaustritt                      |
| Ausführung der Oberfläche          |
| Brandschutz "D"                    |
| Fassung                            |
| Lichtverteilung                    |
| Werkstoff des Gehäuses             |
| Ballwurfsicher                     |
| Leuchtmittel                       |
| Reflektor                          |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Schlagfestigkeit                   |
| Art der Leuchte                    |
| Raster gelocht                     |
| Schutzart (IP)                     |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich     |
| Nennspannung                       |
| Schutzklasse                       |
| Farbe der Abdeckung                |
| Geeignet für Notlicht              |
| Höhe/Tiefe                         |
| Werkstoff der Abdeckung            |
| Dimmbar                            |
| Breite                             |
| Geeignet für Wandmontage           |
| Mit Betriebsgerät                  |
| Mit Leuchtmittel                   |
| Länge                              |

Betriebsgerät

Geeignet für Lichtbandkonfiguration  
Lampenleistung bei Multiwatt

Gehäusefarbe

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Trilux Anbauleuchte Abdeckwanne T 5041T/28/54 EDD Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Lampenleistung bei Multiwatt 28/54 W, Betriebsgerät EVG Multiwatt DALI, Betriebsgerät enthalten, Dimmbar, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff strukturiert, Farbe der Abdeckung weiß, Reflektor weiß, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Blendbegrenzung UGR längs 20,6, Blendbegrenzung UGR quer 21,1, Länge 1215mm, Breite 160mm, Höhe/Tiefe 71mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Anbauleuchte für Einzelleuchtenanwendungen für 1 Leuchtstofflampe T5 28/54 W.

Für die Montage an Decken und Überhängen in Innenräumen.

Mit transluzenter PMMA-Abdeckwanne.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, pulverlackiert, Farbe weiß.

Maße (L x B) 1193 mm x 160 mm, Leuchtenhöhe 53 mm.

Aufbaumaß Kopfstück bei Endleuchten- oder Einzelleuchtenanwendung 11 mm pro Kopfstück.

Kopfstücke für Einzelleuchten bzw.

Lichtbandenden bitte gesondert bestellen.

Rechteckdesign mit längsseitigem, 40 mm breitem Rand.

Leuchtenkörper mit integrierten Kupplungsstegen für exakt fluchtende Lichtbänder mit durchlaufenden Rastern.

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit 0,2 J, Glühdrahtfestigkeit 650 °C.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).

[Trilux Anbauleuchte Abdeckwanne T 5041T/28/54 EDD online kaufen](#)

