

Trilux Anbauleuchte Abdeckwanne T 5041T/35/49/80 EDD

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1546000
EAN	4018242231805
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	1163007
Hersteller-Typ	5041T/35/49/80 EDD
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



Technische Informationen

Schutzklasse	
Farbe der Abdeckung	
Geeignet für Notlicht	
Höhe/Tiefe	
Werkstoff der Abdeckung	
Dimmbar	
Breite	
Geeignet für Wandmontage	
Mit Betriebsgerät	
Mit Leuchtmittel	
Länge	
Geeignet für Pendelaufhängung	
Betriebsgerät	
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	
Lampenleistung bei Multiwatt	
Gehäusefarbe	
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	
Lichtaustritt	
Ausführung der Oberfläche	
Fassung	
Brandschutz "D"	
Lichtverteilung	
Werkstoff des Gehäuses	

Ballwurfsicher

Reflektor

Geeignet für Durchgangsverdrahtung

Art der Leuchte

Schlagfestigkeit

Raster gelocht

Schutzart (IP)

Bildschirmarbeitsplatztauglich

Nennspannung

Trilux Anbauleuchte Abdeckwanne T 5041T/35/49/80 EDD Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Lampenleistung bei Multiwatt 35/49/80 W, Betriebsgerät EVG Multiwatt DALI, Betriebsgerät enthalten, Dimmbar, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff strukturiert, Farbe der Abdeckung weiß, Reflektor weiß, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Blendbegrenzung UGR längs 20,6, Blendbegrenzung UGR quer 21,2, Länge 1515mm, Breite 190mm, Höhe/Tiefe 71mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Anbauleuchte für Einzelleuchtenanwendungen für 1 Leuchtstofflampe T5 35/49/80 W.

Für die Montage an Decken und Überhängen in Innenräumen.

Mit transluzenter PMMA-Abdeckwanne.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, pulverlackiert, Farbe weiß.

Maße (L x B) 1493 mm x 160 mm, Leuchtenhöhe 53 mm.

Aufbaumaß Kopfstück bei Endleuchten- oder Einzelleuchtenanwendung 11 mm pro Kopfstück.

Kopfstücke für Einzelleuchten bzw.

Lichtbandenden bitte gesondert bestellen.

Rechteckdesign mit längsseitigem, 40 mm breitem Rand.

Leuchtenkörper mit integrierten Kupplungsstegen für exakt fluchtende Lichtbänder mit durchlaufenden Rastern.

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit 0,2 J, Glühdrahtfestigkeit 650 °C.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).

[Trilux Anbauleuchte Abdeckwanne T 5041T/35/49/80 EDD online kaufen](#)

