

Trilux Einbauleuchte UXP-S 128/54 EDD 01 Solvan C1-L #5163707

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1548362
EAN	4018242190423
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5163707
Hersteller-Typ	Solvan C1-L #5163707
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



Technische Informationen

Breite	
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Durchmesser des Leuchtmittels	
Länge	
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	
Brandschutz "D"	
Leuchtmittel	
Lichtaustritt	
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	
Ballwurfsicher	
Art der Leuchte	
Lichtverteilung	
Nennspannung	
Schlagfestigkeit	
Geeignet für Notlicht	
Schutzart (IP)	
Ausführung des Rasters	
Dimmbar	
Schutzklasse	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Mit Betriebsgerät	
Einbautiefe	
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	
Betriebsgerät	
Einbaubreite	
Gehäusefarbe	

Mit Leuchtmittel

Einbaulänge

Ausführung der Oberfläche

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Höhe/Tiefe

Werkstoff des Gehäuses

Fassung

Trilux Einbauleuchte UXP-S 128/54 EDD 01 Solvan C1-L #5163707 Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Durchmesser des Leuchtmittels 16mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Lampenleistung bei Multiwatt 28/54 W, Betriebsgerät EVG DALI, Betriebsgerät enthalten, Dimmbar, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Bildschirmarbeitsplatztauglich, Ausführung des Rasters matt, Werkstoff des Rasters Aluminium, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1176mm, Breite 84mm, Höhe/Tiefe 79mm, Einbaulänge 1184mm, Einbaubreite 73mm, Einbautiefe 79mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Einbau-Lichtbandleuchte für 1 Leuchtstofflampe T5 28/54 W.

Für den Einbau in gesägte Deckenöffnungen.

Für vertikalen und horizontalen Wandeinbau geeignet.

Deckenausschnitt 1186 mm x 73 mm, Einbauhöhe ? 80 mm.

Einlampige Ausführungen auch für den Einbau in Paneeldecken Modul 100 geeignet.

Durchlaufende Lichtbänder durch Verbindung der Leuchtenkörper mittels werkzeugloser Montagetechnik.

Gesägter Deckeneinbau mit Schnellmontage-Federn.

Energieeffizienter Parabolspiegelraster, satiniert, mit reflexionsverstärkend beschichteter Silberoberfläche, Reflexionsgrad > 98%.

Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten $L = 1500 \text{ cd/m}^2$ für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, pulverlackiert, Leuchtenrand 3 mm flach ausgeführt.

Farbe weiß.

Maße (L x B) 1176 mm x 84 mm, Leuchtenhöhe 79 mm.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).

[Trilux Einbauleuchte UXP-S 128/54 EDD 01 Solvan C1-L #5163707 online](#)

[kaufen](#)

