

## Trilux Einbauleuchte OTA 128/54 EDD 03 Solvan C1-L #5165507

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1548373
EAN	4018242190669
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5165507
Hersteller-Typ	Solvan C1-L #5165507
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



### Technische Informationen

Lichtaustritt	
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	
Art der Leuchte	
Ballwurfsicher	
Lichtverteilung	
Nennspannung	
Schlagfestigkeit	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Geeignet für Notlicht	
Schutzart (IP)	
Farbe der Abdeckung	
Dimmbar	
Schutzklasse	
Werkstoff der Abdeckung	
Mit Betriebsgerät	
Einbautiefe	
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	
Betriebsgerät	
Einbaubreite	
Gehäusefarbe	
Lampenleistung bei Multiwatt	
Mit Leuchtmittel	
Einbaulänge	
Ausführung der Oberfläche	
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	
Höhe/Tiefe	
Werkstoff des Gehäuses	

## Breite

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem

Durchmesser des Leuchtmittels

## Länge

Geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leuchtmittel

Brandschutz "D"

Trilux Einbauleuchte OTA 128/54 EDD 03 Solvan C1-L #5165507 Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Durchmesser des Leuchtmittels 16mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung bei Multiwatt 28/54 W, Betriebsgerät EVG DALI, Betriebsgerät enthalten, Dimmbar, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe Silber, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal, Farbe der Abdeckung weiß, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1176mm, Breite 84mm, Höhe/Tiefe 79mm, Einbaulänge 1184mm, Einbaubreite 73mm, Einbautiefe 79mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Einbau-Lichtbandleuchte für 1 Leuchtstofflampe T5 28/54 W.

Für den Einbau in gesägte Deckenöffnungen.

Für vertikalen und horizontalen Wandeinbau geeignet.

Deckenausschnitt 1186 mm x 73 mm, Einbauhöhe ? 80 mm.

Einlampige Ausführungen auch für den Einbau in Paneeldecken Modul 100 geeignet.

Durchlaufende Lichtbänder durch Verbindung der Leuchtenkörper mittels werkzeugloser Montagetechnik.

Gesägter Deckeneinbau mit Schnellmontage-Federn.

Mit einer fein strukturierten, opalen PMMA-Abdeckscheibe, bündig im Leuchtenkörper integriert.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, pulverlackiert, Leuchtenrand 3 mm flach ausgeführt.

Farbe silbergrau.

Maße (L x B) 1176 mm x 84 mm, Leuchtenhöhe 79 mm.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).

[Trilux Einbauleuchte OTA 128/54 EDD 03 Solvan C1-L #5165507 online kaufen](#)

