Trilux Aufsatz-/Ansatzleuchte 9701/70HIT-CE K

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3206288
EAN	4018242245833
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5862502
Hersteller-Typ	9701/70HIT-CE K
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Straßen- und Platzleuchte

Technische Informationen

Montageart	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Fassung	
Schaltung	
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusefarbe	
Werkstoff der Abdeckung	
Geeignet für Leuchtmittelanzah	
Max. Lampenleistung	70W
Nennspannung	230...230V
Betriebsgerät	
Mit Betriebsgerät	
Schutzart (IP)	
Verstellbare Optik	
Geeignet für Zopfmaß	76...76mm
Schutzklasse	

Trilux Aufsatz-/Ansatzleuchte 9701/70HIT-CE K Montageart Aufsatz/Ansatz, Leuchtmittel Halogen-Metalldampflampe, Fassung G12, Schaltung parallelkompensiert, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe grau, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff transparent, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Max.

Lampenleistung 70W, Nennspannung 230 ...

230V, Betriebsgerät VVG, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät konventionell, Zündgerät enthalten, Schutzart (IP) IP66, Verstellbare Optik, Geeignet für Zopfmaß 76 ...

76mm, Schutzklasse II, Aufsatz- und Ansatzleuchte für Masthöhen bis 6 m.

Für 1 Halogen-Metalldampflampe HIT 70 W, G12.

Aufsatz- und Ansatzleuchte für Mastzopf Ø 76 mm.

Neigungswinkel für Aufsatzmontage 0°...25°, für Ansatzmontage 0°...15° einstellbar.

Optisches System aus hochglänzendem, eloxiertem Aluminium.

Mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung.

Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss, zweifarbig lichtgrau RAL 7035 und anthrazitgrau RAL 7016, pulverbeschichtet, hochwetterfest.

Windangriffsfläche Fw 0,100 m².

Schutzklasse II, Schutzart IP66.

Mit induktivem Vorschaltgerät, parallelkompensiert.

Trilux Aufsatz-/Ansatzleuchte 9701/70HIT-CE K online kaufen