Trilux Einbauleuchte Spiegelraster matt Enterio M84 RMV 314E

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1547137
EAN	4018242168910
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	4794304
Hersteller-Typ	Enterio M84 RMV 314E
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	

Technische Informationen

Werkstoff des Gehäuses	
Ballwurfsicher	
Durchmesser des Leuchtmittels	
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Schlagfestigkeit	
Leuchtmittel	
Lichtaustritt	
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	
Schutzart (IP)	
Art der Leuchte	
Lichtverteilung	
Nennspannung	
Schutzklasse	
Geeignet für Notlicht	
Einbautiefe	
Ausführung des Rasters	
Dimmbar	
Mit Leuchtmittel	
Einbaubreite	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Mit Betriebsgerät	
Einbaulänge	
Betriebsgerät	

Höhe/Tiefe	
Geeignet für Lichtbandkonfigura	
Lampenleistung	
Breite	
Gehäusefarbe	
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	
Länge	
Ausführung der Oberfläche	
Brandschutz "D"	
Fassung	

Trilux Einbauleuchte Spiegelraster matt Enterio M84 RMV 314E Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Durchmesser des Leuchtmittels 16mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 3, Lampenleistung 14W, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Geeignet für Notlicht, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Bildschirmarbeitsplatztauglich, Ausführung des Rasters matt, Werkstoff des Rasters Aluminium, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Blendbegrenzung UGR längs 13,9, Blendbegrenzung UGR quer 16,4, Länge 622mm, Breite 622mm, Höhe/Tiefe 88mm, Einbaulänge 586mm, Einbaubreite 586mm, Einbautiefe 88mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz \"F\", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 960 °C - 5 sec., Deckeneinbauleuchte für 3 Leuchtstofflampen T5 14 W.

Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen (Tragprofile 15 mm / 24 mm), Geringe Bauhöhe 88 mm ermöglicht Einschwenken der quadratischen Leuchten auf sichtbare Tragschienen auch bei niedrigen Deckenhohlräumen ab 200 mm.

Systemmaß 625 x 625 mm.

Deckenausschnitt 576 mm x 576 mm.

Mit Parabolspiegelraster aus Reinstaluminium, matt eloxiert.

Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L = 1500 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum.

Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse.

Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert.

Erhöhte Stabilität durch zusätzliche Sicken im Leuchtendach.

Farbe weiß.

Maße (L x B) 622 mm x 622 mm, Leuchtenhöhe 88 mm.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

Trilux Einbauleuchte Spiegelraster matt Enterio M84 RMV 314E online kaufen