

Trilux Aufsatz-/Ansatzleuchte plane Abdeckscheibe 9701SG/45HIT-C

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3206300
EAN	4018242245710
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5861304
Hersteller-Typ	9701SG/45HIT-CE/OD E
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Straßen- und Platzleuchte



Technische Informationen

Montageart	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Fassung	
Schaltung	
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusefarbe	
Werkstoff der Abdeckung	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Max. Lampenleistung	45W
Nennspannung	230...230V
Betriebsgerät	
Mit Betriebsgerät	
Schutzart (IP)	
Verstellbare Optik	
Geeignet für Zopfmaß	76...76mm
Schutzklasse	

Trilux Aufsatz-/Ansatzleuchte plane Abdeckscheibe 9701SG/45HIT-CE/OD E
 Montageart Aufsatz/Ansatz, Leuchtmittel Halogen-Metaldampf Lampe, Fassung sonstige, Schaltung sonstige, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe grau, Werkstoff der Abdeckung Glas transparent, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Max.

Lampenleistung 45W, Nennspannung 230 ...

230V, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Schutzart (IP) IP66, Verstellbare Optik, Geeignet für Zopfmaß 76 ...

76mm, Schutzklasse II, Aufsatz- und Ansatzleuchte für Masthöhen bis 6 m.

Für 1 Halogen-Metalldampf Lampe HIT 45 W, PGZG12.

Aufsatz- und Ansatzleuchte für Mastzopf Ø 76 mm.

Neigungswinkel für Aufsatzmontage 0°...25°, für Ansatzmontage 0°...15°
einstellbar.

Optisches System aus hochglänzendem, eloxiertem Aluminium.

Mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung.

Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss, zweifarbig lichtgrau RAL 7035 und
anthrazitgrau RAL 7016, pulverbeschichtet, hochwetterfest.

Windangriffsfläche Fw 0,097 m².

Schutzklasse II, Schutzart IP66.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

[Trilux Aufsatz-/Ansatzleuchte plane Abdeckscheibe 9701SG/45HIT-C online](#)



[kaufen](#)

