

Trilux Anbauleuchte UXP-H 280 EDD 03 Luceo D #4585807

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1547711
EAN	4018242174836
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	4585807
Hersteller-Typ	Luceo D #4585807
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



Technische Informationen

Ausführung des Rasters
Dimmbar
Schutzart (IP)
Bildschirmarbeitsplatztauglich
Mit Betriebsgerät
Schutzklasse
Geeignet für Wandmontage
Betriebsgerät
Höhe/Tiefe
Geeignet für Pendelaufhängung
Lampenleistung
Breite
Geeignet für Lichtbandkonfiguration
Mit Leuchtmittel
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
Länge
Gehäusefarbe
Fassung
Ausführung der Oberfläche
Leuchtmittel
Werkstoff des Gehäuses
Art der Leuchte
Lichtaustritt

Brandschutz "D"

Lichtverteilung

Nennspannung

Ballwurfsicher

Geeignet für Notlicht

Schlagfestigkeit

Trilux Anbauleuchte UXP-H 280 EDD 03 Luceo D #4585807 Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 2, Lampenleistung 80W, Betriebsgerät EVG DALI, Betriebsgerät enthalten, Dimmbar, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe Silber, Bildschirmarbeitsplatztauglich, Ausführung des Rasters hochglänzend, Werkstoff des Rasters Aluminium, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt/indirekt, Blendbegrenzung UGR längs 21,9, Blendbegrenzung UGR quer 19,9, Länge 1586mm, Breite 180mm, Höhe/Tiefe 42mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Anbauleuchte für die Deckenmontage in Innenräumen.

Für 2 Leuchtstofflampen T5 80 W.

Mit Niederquerschnittsraster, hochglänzend.

Direkt strahlend mit dekorativem Indirektanteil.

Mit reflexionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfläche.

Reflexionsgrad 98%, Anteil gestreuter Reflexionen 3%.

Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten $L = 1500 \text{ cd/m}^2$ für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert.

Farbe silbergrau.

Maße (L x B) 1586 mm x 180 mm, Leuchtenhöhe 42 mm.

Mit rundum laufendem, ungeschnittenem unterseitigem Rand.

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit 0,2 J, Glühdrahtfestigkeit 850°C.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).

[Trilux Anbauleuchte UXP-H 280 EDD 03 Luceo D #4585807 online kaufen](#)

