

Trilux Anbauleuchte UXP-H 235/49 EDD 03 Luceo D #4900007

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1547717
EAN	4018242175529
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	4900007
Hersteller-Typ	Luceo D #4900007
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



Technische Informationen

Art der Leuchte	
Lichtaustritt	
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	
Brandschutz "D"	
Lichtverteilung	
Nennspannung	
Ballwurfsicher	
Geeignet für Notlicht	
Schlagfestigkeit	
Ausführung des Rasters	
Dimmbar	
Schutzart (IP)	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Mit Betriebsgerät	
Schutzklasse	
Geeignet für Wandmontage	
Betriebsgerät	
Höhe/Tiefe	
Geeignet für Pendelaufhängung	
Lampenleistung bei Multiwatt	
Breite	
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	
Mit Leuchtmittel	
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	
Länge	
Gehäusefarbe	

Fassung

Ausführung der Oberfläche

Leuchtmittel

Werkstoff des Gehäuses

Trilux Anbauleuchte UXP-H 235/49 EDD 03 Luceo D #4900007 Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 2, Lampenleistung bei Multiwatt 35/49 W, Betriebsgerät EVG Multiwatt DALI, Betriebsgerät enthalten, Dimmbar, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe Silber, Bildschirmarbeitsplatztauglich, Ausführung des Rasters hochglänzend, Werkstoff des Rasters Aluminium, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt/indirekt, Blendbegrenzung UGR längs 20, Blendbegrenzung UGR quer 18, Länge 1586mm, Breite 180mm, Höhe/Tiefe 42mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Anbauleuchte für die Deckenmontage in Innenräumen.

Für 2 Leuchtstofflampen T5 35/49 W.

Mit Niederquerschnittsraster, hochglänzend.

Direkt strahlend mit dekorativem Indirektanteil.

Mit reflexionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfläche.

Reflexionsgrad 98%, Anteil gestreuter Reflexionen 3%.

Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten $L = 1500 \text{ cd/m}^2$ für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert.

Farbe silbergrau.

Maße (L x B) 1586 mm x 180 mm, Leuchtenhöhe 42 mm.

Mit rundum laufendem, ungeschnittenem unterseitigem Rand.

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit 0,2 J, Glühdrahtfestigkeit 850°C.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).

[Trilux Anbauleuchte UXP-H 235/49 EDD 03 Luceo D #4900007 online kaufen](#)

