

Trilux Einbauleuchte UXP-S 235/49 EDD 01 Solvan C2-L #5165007

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1548406
EAN	4018242190454
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5165007
Hersteller-Typ	Solvan C2-L #5165007
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



Technische Informationen

Breite	
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Durchmesser des Leuchtmittels	
Länge	
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	
Leuchtmittel	
Brandschutz "D"	
Lichtaustritt	
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	
Art der Leuchte	
Ballwurfsicher	
Lichtverteilung	
Nennspannung	
Schlagfestigkeit	
Geeignet für Notlicht	
Schutzart (IP)	
Ausführung des Rasters	
Dimmbar	
Schutzklasse	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Mit Betriebsgerät	
Einbautiefe	
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	
Betriebsgerät	
Einbaubreite	
Gehäusefarbe	

Mit Leuchtmittel

Einbaulänge

Ausführung der Oberfläche

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Höhe/Tiefe

Werkstoff des Gehäuses

Fassung

Trilux Einbauleuchte UXP-S 235/49 EDD 01 Solvan C2-L #5165007 Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Durchmesser des Leuchtmittels 16mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 2, Lampenleistung bei Multiwatt 35/49 W, Betriebsgerät EVG DALI, Betriebsgerät enthalten, Dimmbar, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Bildschirmarbeitsplatztauglich, Ausführung des Rasters matt, Werkstoff des Rasters Aluminium, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1476mm, Breite 100mm, Höhe/Tiefe 79mm, Einbaulänge 1484mm, Einbaubreite 86mm, Einbautiefe 79mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Einbau-Lichtbandleuchte für 2 Leuchtstofflampen T5 35/49 W.

Für den Einbau in gesägte Deckenöffnungen.

Für vertikalen und horizontalen Wandeinbau geeignet.

Deckenausschnitt 1486 mm x 89 mm, Einbauhöhe ? 80 mm.

Durchlaufende Lichtbänder durch Verbindung der Leuchtenkörper mittels werkzeugloser Montagetechnik.

Gesägter Deckeneinbau mit Schnellmontage-Federn.

Energieeffizienter Parabolspiegelraster, satiniert, mit reflexionsverstärkend beschichteter Silberoberfläche, Reflexionsgrad > 98%.

Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten $L = 1500$ cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, pulverlackiert, Leuchtenrand 3 mm flach ausgeführt.

Farbe weiß.

Maße (L x B) 1476 mm x 100 mm, Leuchtenhöhe 79 mm.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).

[Trilux Einbauleuchte UXP-S 235/49 EDD 01 Solvan C2-L #5165007 online](#)

[kaufen](#)

