

Trilux Einbauleuchte T 235/49 EDD 03 Solvan C2-L #5166407

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1548414
EAN	4018242190577
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5166407
Hersteller-Typ	Solvan C2-L #5166407
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



Technische Informationen

Breite	
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Durchmesser des Leuchtmittels	
Länge	
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	
Brandschutz "D"	
Leuchtmittel	
Lichtaustritt	
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	
Ballwurfsicher	
Art der Leuchte	
Lichtverteilung	
Nennspannung	
Schlagfestigkeit	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Geeignet für Notlicht	
Schutzart (IP)	
Farbe der Abdeckung	
Dimmbar	
Schutzklasse	
Werkstoff der Abdeckung	
Mit Betriebsgerät	
Einbautiefe	
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	
Betriebsgerät	
Einbaubreite	
Gehäusefarbe	

Mit Leuchtmittel

Einbaulänge

Ausführung der Oberfläche

Geeignet für Leuchtmittelanzahl

Höhe/Tiefe

Werkstoff des Gehäuses

Fassung

Trilux Einbauleuchte T 235/49 EDD 03 Solvan C2-L #5166407 Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Durchmesser des Leuchtmittels 16mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 2, Lampenleistung bei Multiwatt 35/49 W, Betriebsgerät EVG DALI, Betriebsgerät enthalten, Dimmbar, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe Silber, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal, Farbe der Abdeckung weiß, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1476mm, Breite 100mm, Höhe/Tiefe 79mm, Einbaulänge 1484mm, Einbaubreite 89mm, Einbautiefe 79mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP40, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz \"F\", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Einbau-Lichtbandleuchte für 2 Leuchtstofflampen T5 35/49 W.

Für den Einbau in gesägte Deckenöffnungen.

Für vertikalen und horizontalen Wandeinbau geeignet.

Deckenausschnitt 1486 mm x 89 mm, Einbauhöhe ? 80 mm.

Durchlaufende Lichtbänder durch Verbindung der Leuchtenkörper mittels werkzeugloser Montagetechnik.

Gesägter Deckeneinbau mit Schnellmontage-Federn.

Mit transluzenter PMMA-Abdeckwanne.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, pulverlackiert, Leuchtenrand 3 mm flach

ausgeführt.

Farbe silbergrau.

Maße (L x B) 1476 mm x 100 mm, Leuchtenhöhe 79 mm.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).

[Trilux Einbauleuchte T 235/49 EDD 03 Solvan C2-L #5166407 online kaufen](#)

