

Trilux Reinraum-Anbauleuchte RPX 235/49 E Fidesca-PM #5629404

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1547187
EAN	4018242208265
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5629404
Hersteller-Typ	Fidesca-PM #5629404
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



Technische Informationen

Breite	
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	
Fassung	
Länge	
Gehäusefarbe	
Leuchtmittel	
Lichtaustritt	
Ausführung der Oberfläche	
Brandschutz "D"	
Art der Leuchte	
Lichtverteilung	
Werkstoff des Gehäuses	
Ballwurfsicher	
Geeignet für Durchgangsverdra	
Schlagfestigkeit	
Ausführung des Rasters	
Nennspannung	
Schutzart (IP)	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Geeignet für Notlicht	
Schutzklasse	
Farbe der Abdeckung	
Dimmbar	
Mit Leuchtmittel	
Mit Steckdose	

Mit Betriebsgerät

Mit Schalter

Geeignet für Wandmontage

Lampenleistung bei Multiwatt

Höhe/Tiefe

Geeignet für Pendelaufhängung

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Trilux Reinraum-Anbauleuchte RPX 235/49 E Fidesca-PM #5629404 Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 2, Lampenleistung bei Multiwatt 35/49 W, Betriebsgerät enthalten, Geeignet für Notlicht, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Werkstoff der Abdeckung Glas klar, Farbe der Abdeckung sonstige, Bildschirmarbeitsplatztauglich, Ausführung des Rasters hochglänzend, Werkstoff des Rasters Aluminium, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1548mm, Breite 296mm, Höhe/Tiefe 100mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP65, Schlagfestigkeit IK08, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 960 °C - 5 sec., Reinraum-Anbauleuchte für 2 T5 Leuchtstofflampen 35 oder 49 Watt.

Anbauleuchte für die Deckenmontage.

In Verbindung mit Einbaurahmen auch als Einbauleuchte in gesägten Deckenöffnungen zu verwenden.

Maße (B x L) 1548 x 298 mm, Leuchtenhöhe 100 mm.

Mit fein segmentiertem Parabolspiegelraster aus Reinstaluminium 99,99%, hochglänzend, Oberfläche reflektionsverstärkend beschichtet.

Leuchtenabdeckung aus hochwiderstandsfähigem Verbund-Sicherheitsglas, klar.

Mit symmetrisch strahlender Lichtstärkeverteilung.

Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, pulverlackiert, Farbe weiß.

Mit mechanisch und elektrisch lösbarem Geräteträgereinsatz.

Innen liegende Schleifkontaktverschlüsse beziehen den Rahmen selbsttätig in die elektrische Schutzmaßnahme ein.

Schutzklasse I, Schutzart IP65.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

[Trilux Reinraum-Anbauleuchte RPX 235/49 E Fidesca-PM #5629404 online](#)

[kaufen](#)

