

Trilux EB-Downlight MR 2TCT13 E 01 Inperla C2 #5194704

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1547500
EAN	4018242193882
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5194704
Hersteller-Typ	Inperla C2 #5194704
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Downlight starr/schwenkbar



Technische Informationen

Dimmbar
Ballwurfsicher
Lampenleistung

Elektrischer Anschluss mit Stec
Montageart
Geeignet für Durchgangsverdra

Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Fassung	
Geeignet für Leuchtmittelanzah	
Betriebsgerät	
Mit Betriebsgerät	
Nennspannung	230...230V
Werkstoff des Gehäuses	
Ausführung der Oberfläche	
Gehäusefarbe	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Reflektor	
Lichtverteilung	
Lichtaustritt	
Länge	276mm

Außendurchmesser	226mm
Einbautiefe	100mm
Einbaudurchmesser	210mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	
Schlagfestigkeit	
Brandschutz "D"	
Einbau in isolierte Decken, Brar	

Trilux EB-Downlight MR 2TCT13 E 01 Inperla C2 #5194704 Montageart Einbau, Leuchtmittel Kompaktleuchtstofflampe, Fassung G24q-1/GX24q-1, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 2, Lampenleistung 13W, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Notbeleuchtung nicht geeignet, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe sonstige, Reflektor matt, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör, Länge 276mm, Höhe/Tiefe 100mm, Außendurchmesser 226mm, Einbautiefe 100mm, Einbaudurchmesser 210mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK03, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Einbau-Downlights in kleiner Bauform C2, mit satiniertem Reflektor MR.

Für 2 Kompaktleuchtstofflampen TC-TEL 13 W.

Deckeneinbau durch Schnellmontage-Federn.

Nach erfolgter Rahmenmontage werkzeuglos einsetzbar.

Deckenausschnitt Ø 210mm, Einbauhöhe 100 mm.

Leuchtenkörper Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert.
Decken-Einbaurahmen aus Zink-Druckguss, mit rechteckigem Querschnittsprofil.

Schattenfuge zwischen Deckenring und Reflektorrand zur Aufnahme von Ankleidungen.

Mit weißem Deckenring.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

Betriebsmittel in separatem Gehäuse, mit Anschlussklemme bis 2,5 mm² und Zugentlastung.

Fassungsträger werkzeuglos auf Downlightreflektor aufklippbar.

Gehäuse und Fassungsträger durch 370 mm lange Verbindungsleitung miteinander verbunden.

[Trilux EB-Downlight MR 2TCT13 E 01 Inperla C2 #5194704 online kaufen](#)

