

## Trilux Anbauleuchte UXP-H 135/49/80 EDD Luceo D #4900607

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1547723
EAN	4018242175642
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	4900607
Hersteller-Typ	Luceo D #4900607
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



### Technische Informationen

Länge	
Gehäusefarbe	
Fassung	
Ausführung der Oberfläche	
Leuchtmittel	
Werkstoff des Gehäuses	
Art der Leuchte	
Lichtaustritt	
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	
Brandschutz "D"	
Lichtverteilung	
Nennspannung	
Ballwurfsicher	
Geeignet für Notlicht	
Schlagfestigkeit	
Ausführung des Rasters	
Dimmbar	
Schutzart (IP)	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Mit Betriebsgerät	
Schutzklasse	
Geeignet für Wandmontage	

Höhe/Tiefe

Geeignet für Pendelaufhängung

Lampenleistung bei Multiwatt

Breite

Geeignet für Lichtbandkonfiguration

Mit Leuchtmittel

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Trilux Anbauleuchte UXP-H 135/49/80 EDD Luceo D #4900607 Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Lampenleistung bei Multiwatt 35/49/80 W, Betriebsgerät EVG Multiwatt DALI, Betriebsgerät enthalten, Dimmbar, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Bildschirmarbeitsplatztauglich, Ausführung des Rasters hochglänzend, Werkstoff des Rasters Aluminium, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt/indirekt, Blendbegrenzung UGR längs 18,4, Blendbegrenzung UGR quer 16,3, Länge 1586mm, Breite 150mm, Höhe/Tiefe 42mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Anbauleuchte für die Deckenmontage in Innenräumen.

Für 1 Leuchtstofflampe T 5 35/49/80 W.

Mit Niederquerschnittsraster, hochglänzend.

Direkt strahlend mit dekorativem Indirektanteil.

Mit reflexionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfläche.

Reflexionsgrad 98%, Anteil gestreuter Reflexionen 3%.

Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten  $L = 1500 \text{ cd/m}^2$  für Ausstrahlungswinkel oberhalb  $65^\circ$  rundum.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert.

Farbe weiß.

Maße (L x B) 1586 mm x 150 mm, Leuchtenhöhe 42 mm.

Mit rundum laufendem, ungeschnittenem unterseitigem Rand.

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit 0,2 J, Glühdrahtfestigkeit 850°C.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).

[Trilux Anbauleuchte UXP-H 135/49/80 EDD Luceo D #4900607 online kaufen](#)

