Trilux Anbauleuchte RAX 135/49/80 E 03 Luceo D #4901404

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1547732
EAN	4018242173532
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	4901404
Hersteller-Typ	Luceo D #4901404
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	

Technische Informationen

Schutzart (IP)	
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	
Fassung	
Schutzklasse	
Gehäusefarbe	
Leuchtmittel	
Höhe/Tiefe	
Ausführung der Oberfläche	
Art der Leuchte	
Breite	
Werkstoff des Gehäuses	
Mit Leuchtmittel	
Länge	
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	
Lichtaustritt	
Nennspannung	
Lichtverteilung	
Geeignet für Notlicht	
Reflektor	
Dimmbar	
Brandschutz "D"	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Mit Betriebsgerät	
Ballwurfsicher	
Geeignet für Wandmontage	

Schlagfestigkeit
Geeignet für Pendelaufhängung
Geeignet für Leuchtmittelanzahl

Trilux Anbauleuchte RAX 135/49/80 E 03 Luceo D #4901404 Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung bei Multiwatt 35/49/80 W, Betriebsgerät enthalten, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe Silber, Reflektor hochglänzend, Lichtverteilung asymmetrisch, Lichtaustritt direkt/indirekt, Länge 1586mm, Breite 150mm, Höhe/Tiefe 42mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz \"F\", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Anbauleuchte für die Deckenmontage in Innenräumen.

Für 1 Leuchtstofflampe T 5 35/49/80 W.

Mit Wallwasher-Spiegelreflektor, satiniert.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert.

Farbe silbergrau.

Maße (L x B) 1586 mm x 180 mm, Leuchtenhöhe 42 mm.

Mit rundum laufendem, ungeschnittenem unterseitigem Rand.

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit 0,2 J, Glühdrahtfestigkeit 850°C.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

Trilux Anbauleuchte RAX 135/49/80 E 03 Luceo D #4901404 online kaufen