

Trilux Einbauleuchte UXP-S 235/49 EDD 03 Solvan C2-L #5167207

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|----------------------|
| Artikelnummer | ET1548422 |
| EAN | 4018242191055 |
| Hersteller | Trilux |
| Hersteller-ArtNr | 5167207 |
| Hersteller-Typ | Solvan C2-L #5167207 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | |



Technische Informationen

| |
|------------------------------------|
| Werkstoff des Gehäuses |
| Mit Betriebsgerät |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Lichtverteilung |
| Höhe/Tiefe |
| Ausführung der Oberfläche |
| Breite |
| Lichtaustritt |
| Länge |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl |
| Schutzklasse |
| Ballwurfsicher |
| Geeignet für Notlicht |
| Einbaubreite |

| |
|--|
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration |
| Betriebsgerät |
| Brandschutz "D" |
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem |
| Ausführung des Rasters |
| Mit Leuchtmittel |
| Einbaulänge |
| Einbautiefe |
| Schutzart (IP) |
| Direkt-/Indirektanteile separat regelbar |

Durchmesser des Leuchtmittels

Nennspannung

Art der Leuchte

Gehäusefarbe

Lampenleistung bei Multiwatt

Schlagfestigkeit

Leuchtmittel

Bildschirmarbeitsplatztauglich

Fassung

Trilux Einbauleuchte UXP-S 235/49 EDD 03 Solvan C2-L #5167207 Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Durchmesser des Leuchtmittels 16mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 2, Lampenleistung bei Multiwatt 35/49 W, Betriebsgerät EVG DALI, Betriebsgerät enthalten, Dimmbar, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe Silber, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Bildschirmarbeitsplatztauglich, Ausführung des Rasters matt, Werkstoff des Rasters Aluminium, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1476mm, Breite 100mm, Höhe/Tiefe 79mm, Einbaulänge 1484mm, Einbaubreite 86mm, Einbautiefe 79mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Einbau-Lichtbandleuchte für 2 Leuchtstofflampen T5 35/49 W.

Für den Einbau in gesägte Deckenöffnungen.

Für vertikalen und horizontalen Wandeinbau geeignet.

Deckenausschnitt 1486 mm x 89 mm, Einbauhöhe ? 80 mm.

Durchlaufende Lichtbänder durch Verbindung der Leuchtenkörper mittels werkzeugloser Montagetechnik.

Gesägter Deckeneinbau mit Schnellmontage-Federn.

Energieeffizienter Parabolspiegelraster, satiniert, mit reflexionsverstärkend beschichteter Silberoberfläche, Reflexionsgrad > 98%.

Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten $L = 1500 \text{ cd/m}^2$ für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, pulverlackiert, Leuchtenrand 3 mm flach ausgeführt.

Farbe silbergrau.

Maße (L x B) 1476 mm x 100 mm, Leuchtenhöhe 79 mm.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).

[Trilux Einbauleuchte UXP-S 235/49 EDD 03 Solvan C2-L #5167207 online](#)

[kaufen](#)

