

## Trilux Feuchtraum-Wannenleuchte T16 2x35/49W EVG Oleveon 235/49

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1548802
EAN	4018242202256
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5220704
Hersteller-Typ	Oleveon 235/49 E
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



### Technische Informationen

Schlagfestigkeit	
Geeignet für Pendelaufhängung	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Schutzart (IP)	
Gehäusefarbe	
Fassung	
Schutzklasse	
Werkstoff des Gehäuses	
Leuchtmittel	
Höhe/Tiefe	
Geeignet für Durchgangsverdra	
Breite	
Nennspannung	
Länge	
Mit Leuchtmittel	
Lichtaustritt	
Dimmbar	
Lichtverteilung	
Schaltung	
Brandschutz "D"	
Farbe der Abdeckung	
Mit Betriebsgerät	
Werkstoff der Abdeckung	
Betriebsgerät	

Lampenleistung bei Multiwatt

Geeignet für Wandmontage

Trilux Feuchtraum-Wannenleuchte T16 2x35/49W EVG Olevelon 235/49 E  
Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für  
Leuchtmittellanzahl 2, Lampenleistung bei Multiwatt 35/49 W, Betriebsgerät EVG  
Standard, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Notbeleuchtung nicht  
geeignet, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff,  
Gehäusefarbe grau, Geeignet für Pendelaufhängung, Geeignet für  
Wandmontage, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff strukturiert/prismatisch,  
Farbe der Abdeckung ohne, Lichtverteilung tiefstrahlend, Lichtaustritt direkt,  
Länge 1573mm, Breite 145mm, Höhe/Tiefe 101mm, Schutzklasse I, Schutzart  
(IP) IP65, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz "F", Brandschutz "D",  
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Decken- und Wandleuchte  
für Feuchtraum-Standardanwendungen.

Für 2 Leuchtstofflampen T5 35/49 W.

Deckenbefestigung direkt oder mit beiliegender Schnellmontageklammer möglich.

Abgehängte Montage erfolgt über beiliegende Edelstahlbügel.

Mit PMMA-Abdeckwanne, klar.

Außen glatt, mit innen liegenden Längsprismen und fein strukturierten Stirnseiten,  
aus einem Stück gefertigt.

Leuchtenkörper aus glasfaserverstärktem Polyesterharz, schwer entflammbar.

Mit stirnseitiger Einführung und Würgenrippeln für Netzzuleitung.

Leuchtenkörper Farbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035.

Schutzklasse I, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit 0,2 J, Glühdrahtfestigkeit 650°C.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

Netzweiterleitung, mittige Einspeisung oder Anordnung zu Lichtbändern mittels

Innenverdrahtungszubehör.

[Trilux Feuchtraum-Wannenleuchte T16 2x35/49W EVG Oleveon 235/49 online kaufen](#)

