

## Trilux Hängeleuchte UXP-H 228/54 EDD 03 Luceo H #4901907

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1547756
EAN	4018242175901
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	4901907
Hersteller-Typ	Luceo H #4901907
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Pendelleuchte



### Technische Informationen

Dimmbar	
Art der Leuchte	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Fassung	
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	
Lampenleistung bei Multiwatt	
Betriebsgerät	
Mit Betriebsgerät	
Nennspannung	230...230V
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	
Werkstoff des Gehäuses	
Ausführung der Oberfläche	
Gehäusefarbe	
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Ausführung des Rasters	
Lichtverteilung	
Lichtaustritt	
Länge	1286mm
Breite	180mm

Abhängung mitgeliefert

Pendellänge 2000...2000mm

Schutzklasse

Schutzart (IP)

Schlagfestigkeit

Brandschutz "D"

Trilux Hängeleuchte UXP-H 228/54 EDD 03 Luceo H #4901907 Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 2, Lampenleistung bei Multiwatt 28/54 W, Betriebsgerät EVG Multiwatt DALI, Betriebsgerät enthalten, Dimmbar, Notbeleuchtung nicht geeignet, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe Silber, Bildschirmarbeitsplatztauglich, Ausführung des Rasters hochglänzend, Werkstoff des Rasters Aluminium, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt/indirekt, Blendbegrenzung UGR längs 11,8, Blendbegrenzung UGR quer 10,7, Länge 1286mm, Breite 180mm, Höhe 24mm, Pendellänge 2000 ...

2000mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Hängeleuchte in Einzelausführung.

Für 2 Leuchtstofflampen T5 28/54 W.

Mit Niederquerschnittsraster, hochglänzend.

Mit direkt-indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung.

Mit reflexionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfläche.

Reflexionsgrad 98%, Anteil gestreuter Reflexionen 3%.

Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten  $L = 1500 \text{ cd/m}^2$  für Ausstrahlungswinkel oberhalb  $65^\circ$  rundum.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert.

Farbe silbergrau.

Maße (L x B) 1286 mm x 180 mm, Leuchtenhöhe 42 mm.

Mit rundum laufendem, ungeschnittenem unterseitigem Rand.

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit 0,2 J, Glühdrahtfestigkeit 850°C.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).

[Trilux Hängeleuchte UXP-H 228/54 EDD 03 Luceo H #4901907 online kaufen](#)

