

## Trilux Tragprofil 35-7LV-2,5 Flex370 07650/II/ #6041300

### Allgemeine Informationen

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer      | ET1545436                       |
| EAN                | 4018242265510                   |
| Hersteller         | Trilux                          |
| Hersteller-ArtNr   | 6041300                         |
| Hersteller-Typ     | 07650/II/ #6041300              |
| Verpackungseinheit | 1 Stück                         |
| Artikelklasse      | Tragschiene für Lichtbandsystem |



### Technische Informationen

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Ausführung                             |                    |
| Variabler Geräteträgerabstand          |                    |
| Mit Verdrahtung                        |                    |
| Anzahl der Verdrahtungsadern           |                    |
| Querschnitt der Verdrahtungsadern      | 2.5mm <sup>2</sup> |
| Geeignet für Kabelrinne                |                    |
| Mit Kabelrinne                         |                    |
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem |                    |
| Integrierte elektromechanische         |                    |
| Werkstoff                              |                    |
| Farbe                                  |                    |
| Länge                                  | 2950mm             |
| Breite                                 | 63mm               |
| Höhe                                   | 41mm               |
| Schutzklasse                           |                    |
| Schutzart (IP)                         |                    |

Trilux Tragprofil 35-7LV-2,5 Flex370 07650/II/ #6041300 Ausführung 2-längig, Variabler Geräteträgerabstand, Mit Verdrahtung, Anzahl der Verdrahtungsadern 7, Querschnitt der Verdrahtungsadern 2,5mm<sup>2</sup>, Geeignet für Kabelrinne, Mit Kabelrinne, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem, Integrierte elektromechanische Kupplung, Werkstoff Stahl, Farbe weiß, Länge 2950mm, Breite 63mm, Höhe 41mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Universal-Tragprofil für E-LineT5N/LED Schnellmontage-Lichtbandsystem.

Tragprofile vom Typ Flex 370 eignen sich nicht zur Verwendung mit E-Line LED-Geräteträgern mit Zusatzfunktion Notlicht (...EB3, ...UR).

Eine Kombination mit 3-Phasen-Stromschienenmodulen (7650(M)AD...) ist nicht möglich.

Mit 7-Leiter-Durchgangsverdrahtung.

Wärmebeständige Durchgangsverdrahtung mit Einzeladern, werksseitig komplett ausgeführt, Leitungsquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>.

Stahlblech, unterverzinkt, mit weißem Polyesterharzlack beschichtet.

2-längige Ausführung für 2 Geräteträger 1175 mm /1475, Maße (L x B) 2950 mm x 63 mm, Höhe des Tragprofils 41 mm.

Tragprofil mit Flex 370 Ausstattung zur Kombination mit Geräteträgern unterschiedlicher Modul-Länge innerhalb einer Lichtbandanwendung.

Mit 7-poligem Buchsen-Steckerpaar zum elektrischen Schnellanschluss sowie berührungssicherem Abschluss der Leitungsenden.

[Trilux Tragprofil 35-7LV-2,5 Flex370 07650/III/ #6041300 online kaufen](#)