

Trilux Tragprofil 07650M/III/28-7LV2,5

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer | ET1545458 |
| EAN | 4018242251698 |
| Hersteller | Trilux |
| Hersteller-ArtNr | 5924200 |
| Hersteller-Typ | 07650M/III/28-7LV2,5 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Tragschiene für Lichtbandsystem |

Technische Informationen

| | |
|--|--------------------|
| Ausführung | |
| Variabler Geräteträgerabstand | |
| Mit Verdrahtung | |
| Anzahl der Verdrahtungsadern | |
| Querschnitt der Verdrahtungsadern | 2.5mm ² |
| Geeignet für Kabelrinne | |
| Mit Kabelrinne | |
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem | |
| Integrierte elektromechanische | |
| Werkstoff | |
| Farbe | |
| Länge | 3525mm |
| Breite | 63mm |
| Höhe | 41mm |
| Schutzklasse | |
| Schutzart (IP) | |

Trilux Tragprofil 07650M/III/28-7LV2,5 Ausführung 3-längig, Mit Verdrahtung, Anzahl der Verdrahtungsadern 7, Querschnitt der Verdrahtungsadern 2,5mm², Geeignet für Kabelrinne, Mit Kabelrinne, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem, Integrierte elektromechanische Kupplung, Werkstoff Stahl, Farbe Silber, Länge 3525mm, Breite 63mm, Höhe 41mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Universal-Tragprofil für E-LineT5N/LED Schnellmontage-Lichtbandsystem.

Mit 7-Leiter-Durchgangsverdrahtung.

Wärmebeständige Durchgangsverdrahtung mit Einzeladern, werksseitig komplett ausgeführt, Leitungsquerschnitt 2,5 mm².

Stahlblech, unterverzinkt, mit silbergrauem Polyesterharzlack beschichtet.

3-längige Ausführung für 3 Geräteträger 1175 mm, Maße (L x B) 3525 mm x 63 mm, Höhe des Tragprofils 41 mm.

Mit 7-poligem Buchsen-Steckerpaar zum elektrischen Schnellanschluss sowie berührungssicherem Abschluss der Leitungsenden.

[Trilux Tragprofil 07650M/III/28-7LV2,5 online kaufen](#)

