Trilux EB-Downlight BR 1TCT26/32/42 E Inperla C3 #5195604



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1547568
EAN	4018242194049
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5195604
Hersteller-Typ	Inperla C3 #5195604
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Downlight starr/schwenkbar

Technische Informationen

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Geeignet für Durchgangsverdra	
Montageart	
Dimmbar	
Ballwurfsicher	
Lampenleistung	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Fassung	
Geeignet für Leuchtmittelanzah	
Lampenleistung bei Multiwatt	
Betriebsgerät	
Mit Betriebsgerät	
Nennspannung	230...230V
Werkstoff des Gehäuses	
Ausführung der Oberfläche	
Gehäusefarbe	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Reflektor	
Lichtverteilung	
Lichtaustritt	

Höhe/Tiefe	180mm
Außendurchmesser	276mm
Einbautiefe	180mm
Einbaudurchmesser	260mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	
Schlagfestigkeit	
Brandschutz "D"	

Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"

Trilux EB-Downlight BR 1TCT26/32/42 E Inperla C3 #5195604 Montageart Einbau, Leuchtmittel Kompaktleuchtstofflampe, Fassung G24q-3/GX24q-3, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 26W, Lampenleistung bei Multiwatt 26/32/42 W, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Notbeleuchtung nicht geeignet, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe sonstige, Bildschirmarbeitsplatztauglich, Reflektor sonstige, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör, Länge 326mm, Höhe/Tiefe 180mm, Außendurchmesser 276mm, Einbautiefe 180mm, Einbaudurchmesser 260mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK03, Brandschutz \"F\", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Einbau-Downlights in großer Bauform C3 mit facettiertem (BR) Reflektor.

Für 1 Kompaktleuchtstofflampe TC-TEL 26/32/42 W.

Für Deckenausschnitt 260 mm.

Einbautiefe 180 mm.

Reflektor facettiert.

Leuchtenkörper Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Decken-Einbaurahmen aus Zink-Druckguss, mit rechteckigem Querschnittsprofil.

Schattenfuge zwischen Deckenring und Reflektorrand zur Aufnahme von Ankleidungen.

Mit weißem Deckenring.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

Betriebsmittel in separatem Gehäuse, mit Anschlussklemme bis 2,5 mm² und Zugentlastung.

Fassungsträger werkzeuglos auf Downlightreflektor aufklippbar.

Gehäuse und Fassungsträger durch 370 mm lange Verbindungsleitung miteinander verbunden.

Trilux EB-Downlight BR 1TCT26/32/42 E Inperla C3 #5195604 online kaufen