Trilux EB-Downlight MR 1TCT26/32/42 E Inperla C3 #5196004

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1547580
EAN	4018242194209
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5196004
Hersteller-Typ	Inperla C3 #5196004
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Downlight starr/schwenkbar

Technische Informationen

Ballwurfsicher	
Montageart	
Dimmbar	
Elektrischer Anschluss mit Stec	
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	
Lampenleistung	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Fassung	
Geeignet für Leuchtmittelanzah	
Lampenleistung bei Multiwatt	
Betriebsgerät	
Mit Betriebsgerät	
Nennspannung	230...230V
Werkstoff des Gehäuses	
Ausführung der Oberfläche	
Gehäusefarbe	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Reflektor	
Lichtverteilung	
Lichtaustritt	

Außendurchmesser	276mm
Einbautiefe	180mm
Einbaudurchmesser	260mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	
Schlagfestigkeit	
Brandschutz "D"	
Einbau in isolierte Decken, Brar	

Trilux EB-Downlight MR 1TCT26/32/42 E Inperla C3 #5196004 Montageart Einbau, Leuchtmittel Kompaktleuchtstofflampe, Fassung G24q-3/GX24q-3, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 26W, Lampenleistung bei Multiwatt 26/32/42 W, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Notbeleuchtung nicht geeignet, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe sonstige, Bildschirmarbeitsplatztauglich, Reflektor matt, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör, Höhe/Tiefe 180mm, Außendurchmesser 276mm, Einbautiefe 180mm, Einbaudurchmesser 260mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK03, Brandschutz \"F\", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Einbau-Downlights in großer Bauform C3 mit satiniertem (MR) Reflektor.

Für 1 Kompaktleuchtstofflampe TC-TEL 26/32/42 W.

Für Deckenausschnitt 260 mm.

Einbautiefe 180 mm.

Reflektor satiniert.

Leuchtenkörper Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Decken-Einbaurahmen aus Zink-Druckguss, mit rechteckigem Querschnittsprofil.

Schattenfuge zwischen Deckenring und Reflektorrand zur Aufnahme von Ankleidungen.

Mit weißem Deckenring.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

Betriebsmittel in separatem Gehäuse, mit Anschlussklemme bis 2,5 mm² und Zugentlastung.

Fassungsträger werkzeuglos auf Downlightreflektor aufklippbar.

Gehäuse und Fassungsträger durch 370 mm lange Verbindungsleitung miteinander verbunden.

Trilux EB-Downlight MR 1TCT26/32/42 E Inperla C3 #5196004 online kaufen