

Trilux Hängeleuchte Spiegelraster matt 5051RMV-L/2x28/54EDD

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1546165
EAN	4018242232123
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5176207
Hersteller-Typ	5051RMV-L/2x28/54EDD
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Pendelleuchte



Technische Informationen

Art der Leuchte

Dimmbar

Raster gelocht

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Fassung

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Betriebsgerät

Mit Betriebsgerät

Nennspannung 230...230V

Geeignet für Durchgangsverdrahtung

Werkstoff des Gehäuses

Ausführung der Oberfläche

Gehäusefarbe

Geeignet für Lichtbandkonfiguration

Bildschirmarbeitsplatztauglich

Ausführung des Rasters

Lichtverteilung

Lichtaustritt

Länge 1193mm

Breite 160mm

Höhe 53mm

Abhängung mitgeliefert

Schutzklasse

Schutzart (IP)

Schlagfestigkeit

Brandschutz "D"

Trilux Hängeleuchte Spiegelraster matt 5051RMV-L/2x28/54EDD Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 2, Betriebsgerät EVG Multiwatt DALI, Betriebsgerät enthalten, Dimmbar, Notbeleuchtung nicht geeignet, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Bildschirmarbeitsplatztauglich, Ausführung des Rasters matt, Werkstoff des Rasters Aluminium, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt/indirekt, Länge 1193mm, Breite 160mm, Höhe 53mm, Pendellänge 1000 ...

1000mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Hängeleuchte für Einzel- und Lichtbandanwendungen für 2 Leuchtstofflampen T5 28/54 W.

Für abgehängte Montage.

Mit fein segmentiertem Parabolspiegelraster, matt.

Rastermaterial aus Reinstaluminium 99,98%, matt eloxiert.

Mit direkt-indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung.

Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, weiß pulverlackiert, Rechteckdesign mit längsseitigem, 40 mm breitem Rand.

Maße (L x B) 1193 mm x 160 mm, Leuchtenhöhe 53 mm.

Aufbaumaß Kopfstück bei Endleuchten- oder Einzelleuchtenanwendung 11 mm pro Kopfstück.

Kopfstücke für Einzelleuchten und Lichtbandenden bitte gesondert bestellen.

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit 0,2 J, Glühdrahtfestigkeit 650°C.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).

[Trilux Hängeleuchte Spiegelraster matt 5051RMV-L/2x28/54EDD online kaufen](#)

