

## Trilux Scheinwerfer sym tief strahlend 8661AT/600HST

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3206099
EAN	4018242181285
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5170050
Hersteller-Typ	8661AT/600HST
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht



### Technische Informationen

Montageart	
Ausführung	
Dimmbar	
Schaltung	
Farbe der Abdeckung	
Ballwurfsicher	
Lampenleistung	
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	
Fassung	
Mit Betriebsgerät	
Nennspannung	230...230V
Werkstoff des Gehäuses	
Ausführung der Oberfläche	
Gehäusefarbe	
Reflektor	
Lichtverteilung	
Länge	742mm
Breite	742mm
Höhe/Tiefe	454mm

Schutzart (IP)

Brandschutz "D"

Geeignet für Durchgangsverdrahtung

Trilux Scheinwerfer sym tief strahlend 8661AT/600HST Ausführung sonstige, Montageart Anbau, Leuchtmittel Natriumdampf-Hochdrucklampe, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Fassung E40, Lampenleistung 600W, Zündgerät konventionell, Zündgerät enthalten, Schaltung parallelkompensiert, Nennspannung 230 ...

230V, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Farbe der Abdeckung ohne, Werkstoff des Rasters Aluminium, Reflektor hochglänzend, Lichtverteilung asymmetrisch, Länge 742mm, Breite 742mm, Höhe/Tiefe 454mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP66, Estadia - Planflächenscheinwerfer.

Für 1 Natriumdampf-Hochdrucklampe HST 600 W in Röhrenform.

Optisches System aus reflexionsverstärktem, eloxiertem Aluminium.

Mit asymmetrisch tief strahlender Lichtstärkeverteilung.

Vorstrahlung 65°.

Scheinwerfergehäuse aus geschweißtem Aluminiumblech und rückseitigem Revisionsdeckel aus Aluminiumguss, pulverbeschichtet.

Farbe silbergrau ( ...03), ähnlich RAL 9006.

Revisionsdeckel mit vier Edelstahlschrauben am Gehäuse sicher befestigt.

Mit montierter Fassung und Reflektorkomponenten.

Inklusiv thermisch entkoppeltem Zündgerätekasten aus Aluminiumguss.

Abschlusscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas im Gehäuse mittels Silikonprofildichtung eingedichtet und durch Verschlüsse aus Edelstahl sicher gehalten.

Lampenwechsel nach Abnahme des Revisionsdeckels.

Deckel kann in eine Wartungsposition am Scheinwerfergehäuse eingehängt werden.

Elektrischer Anschluss an einer am Zündgerätekasten eingedichteten Steckverbindung mit vierpolige Anschlussklemme bis 2,5 mm<sup>2</sup> und Kabelverschraubung PG 13,5 für Kabeldurchmesser 6 - 12 mm.

Schutzklasse I.

Schutzart IP65.

Zum Betrieb der Lampen ist ein Vorschaltgerät notwendig.

Vorschaltgerät nicht enthalten.

[Trilux Scheinwerfer sym tief strahlend 8661AT/600HST online kaufen](#)

