

## Trilux Mastaufsatzleuchte asym Sekundäroptik 9811IA/45HIT-OD E

### Allgemeine Informationen

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Artikelnummer      | ET3206399                 |
| EAN                | 4018242264100             |
| Hersteller         | Trilux                    |
| Hersteller-ArtNr   | 5998704                   |
| Hersteller-Typ     | 9811IA/45HIT-OD E         |
| Verpackungseinheit | 1 Stück                   |
| Artikelklasse      | Straßen- und Platzleuchte |



### Technische Informationen

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Montageart                       |            |
| Leuchtmittel                     |            |
| Mit Leuchtmittel                 |            |
| Fassung                          |            |
| Schaltung                        |            |
| Werkstoff des Gehäuses           |            |
| Gehäusefarbe                     |            |
| Geeignet für Leuchtmittellanzahl |            |
| Max. Lampenleistung              | 45W        |
| Nennspannung                     | 230...230V |
| Betriebsgerät                    |            |
| Mit Betriebsgerät                |            |
| Schutzart (IP)                   |            |
| Geeignet für Zopfmaß             | 76...76mm  |
| Schutzklasse                     |            |

Trilux Mastaufsatzleuchte asym Sekundäroptik 9811IA/45HIT-OD E Montageart Aufsatz, Leuchtmittel Halogen-Metaldampflampe, Fassung sonstige, Schaltung sonstige, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe schwarz, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Max.

Lampenleistung 45W, Nennspannung 230 ...

230V, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Schutzart (IP) IP65, Geeignet für Zopfmaß 76 ...

76mm, Schutzklasse II, Dekorative Laterne für Mastaufsatzmontage.

Für 1 Halogen-Metall dampflampe HIT-OD 45 W.

Für Mastzopf Ø 76 mm.

Optisches System aus hochglänzendem, eloxiertem Aluminium.

Mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung.

Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss, Leuchtendach aus korrosionsbeständigem Aluminium, hochwetterfest pulverbeschichtet.

Farbe Leuchtenkörper und Leuchtendach außen tiefschwarz, ähnlich RAL 9005.

Leuchtendach innen weiß pulverbeschichtet.

Abschlusszylinder aus hochschlagzähem PMMA, klar.

Schutzklasse II, Schutzart IP65.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

Elektrischer Anschluss über 3-polige Steckverbindung im Anschlussmodul.

Elektroblock mit allen elektrischen Komponenten werkzeuglos austauschbar.

[Trilux Mastaufsatzleuchte asym Sekundäroptik 9811IA/45HIT-OD E online](#)



[kaufen](#)

