Trilux Hängeleuchte 5051RPX-L/28/54 EDD



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1546178
EAN	4018242232154
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	1163607
Hersteller-Typ	5051RPX-L/28/54 EDD
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Pendelleuchte

Technische Informationen

Art der Leuchte	
Dimmbar	
Raster gelocht	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Fassung	
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	
Lampenleistung bei Multiwatt	
Betriebsgerät	
Mit Betriebsgerät	
Nennspannung	230...230V
Geeignet für Durchgangsverdra	
Werkstoff des Gehäuses	
Ausführung der Oberfläche	
Gehäusefarbe	
Geeignet für Lichtbandkonfigura	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Ausführung des Rasters	
Lichtverteilung	
Lichtaustritt	
Länge	1193mm
Breite	160mm
Höhe	53mm

Pendellänge	1000...1000mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	
Schlagfestigkeit	
Brandschutz "D"	

Trilux Hängeleuchte 5051RPX-L/28/54 EDD Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung bei Multiwatt 28/54 W, Betriebsgerät EVG Multiwatt DALI, Betriebsgerät enthalten, Dimmbar, Notbeleuchtung nicht geeignet, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Bildschirmarbeitsplatztauglich, Ausführung des Rasters hochglänzend, Werkstoff des Rasters Aluminium, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt/indirekt, Länge 1193mm, Breite 160mm, Höhe 53mm, Pendellänge 1000 ...

1000mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Hängeleuchte für Einzel- und Lichtbandanwendungen für 1 Leuchtstofflampe T5 28/54 W.

Für abgehängte Montage.

Mit reflexionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfläche.

Reflexionsgrad 98%, Anteil gestreuter Reflexionen 3%.

Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L = 1500 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum.

Mit direkt-indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung.

Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, weiß pulverlackiert, Rechteckdesign mit längsseitigem, 40 mm breitem Rand.

Maße (L x B) 1193 mm x 160 mm, Leuchtenhöhe 53 mm.

Aufbaumaß Kopfstück bei Endleuchten- oder Einzelleuchtenanwendung 11 mm pro Kopfstück.

Kopfstücke für Einzelleuchten und Lichtbandenden bitte gesondert bestellen.

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit 0,2 J, Glühdrahtfestigkeit 650°C.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).

Trilux Hängeleuchte 5051RPX-L/28/54 EDD online kaufen