
Jung KNX Objektregler mokka mit Busankoppler A 2178 ORTS MO



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6512416
EAN	4011377097346
Hersteller	Jung
Hersteller-ArtNr	A2178ORTSMO
Hersteller-Typ	A 2178 ORTS MO
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bussystem-Raumtemperaturregler

Technische Informationen

Bussystem KNX	
Bussystem KNX-Funk	
Bussystem Funkbus	
Bussystem LON	
Bussystem Powernet	
Zusammenstellung	
Montageart	
Mit Vor-Ort Bedienung	
Mit Diebstahl-/Demontageschut	
Mit LED-Anzeige	
Mit Display	
Anzahl der binären Eingänge	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Oberfläche	
Ausführung der Oberfläche	
Farbe	
Transparent	
Externe Fühler	
Manuelle Sollwertverstellung	
Präsenztaster	
Parallel-Betrieb möglich	
Busankopplung inklusive	

Jung KNX Objektregler mokka mit Busankoppler A 2178 ORTS MO Bussystem KNX, Zusammenstellung sonstige, Montageart Unterputz, Mit Diebstahl-/Demontageschutz, Anzahl der binären Eingänge 4, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Duroplast, Oberfläche sonstige, Ausführung der

Oberfläche glänzend, Farbe sonstige, Parallel-Betrieb möglich, Busankopplung inklusive, Objektregler, mit integrierter Tasterschnittstelle 4fach und integriertem Busankoppler, ETS-Produktfamilie: Physikalische Sensoren, Produkttyp: Temperatur, Versorgung KNX: Spannung: DC 24 V = (+ 6 / - 4 V) über Busankoppler, Leistungsaufnahme: maximal 150 mW, Anschluss: KNX: Anschluss- und Abzweigklemme 2050 RT SW, Regelung Grundstufe: wahlweise stetiges (PI-Regelung) oder schaltendes Stellsignal (PWM oder 2-Punkt-Regelung), Regelung Zusatzstufe: wahlweise stetiges (P-Regelung) oder schaltendes Stellsignal (Pulsweitenmodulation (PWM) oder 2-Punkt-Regelung), Messbereich: 0 bis 40 °C, Genauigkeit im Bezug zur Fühlertemperatur: Referenzbedingung: ± 1,0 K, Umgebungsbedingung und im Messbereich: ± 2,0 K, Luftfeuchtigkeit: 0 bis 95 % (keine Betauung), Auflösung: ± 0,08 K Sollwert, Komfort-Temperatur: 7 bis 40 °C, einstellbar, ohne Betriebsanzeige, Stellrad ohne Funktion, Eingang: 4 Binäreingänge (8 Klemmen), 2 davon als Binärausgang parametrierbar, Eingang 4 parametrierbar für Temperaturmessung zum Beispiel zum Anschluss eines Fernfühlers (33 k? NTC) FF 8.5 oder FF 5, Lastarten: LED oder elektronisches Relais, maximal 0,8 mA, DC 5 V =, überlastsicher, Anschluss: Sensorleitung: (Klemme 1 bis 5): Telefonleitung, Binäreingänge,/-ausgänge: J-Y(St)Y 4 x 2 x 0,6 mm², Leitungslänge: maximal 5 m, Temperaturfühler (Klemme 5 bis 6): Fühlerkabel 2 x 0,75 mm², bei Verlängerung bis maximal 50 m 2 x 1,5 mm², Umgebungstemperatur: - 5 bis + 45 °C, Lagertemperatur: - 25 bis + 70 °C, Schutzklasse: III, Schutzart: IP 20, zur Einzelraum-Temperaturregelung

Jung KNX Objektregler mokka mit Busankoppler A 2178 ORTS MO online

kaufen