

## Steidele-Stromvert. Gruppenverteilerschrank GV 400/1200-LSL

### Allgemeine Informationen

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Artikelnummer      | ET5608008           |
| EAN                |                     |
| Hersteller         | Steidele-Stromvert. |
| Hersteller-ArtNr   | 3504                |
| Hersteller-Typ     | GV 400/1200-LSL     |
| Verpackungseinheit | 1 Stück             |
| Artikelklasse      | Baustromverteiler   |

### Technische Informationen

|  |        |
|--|--------|
| Ausführung                                       |        |
| Bemessungsstrom                                  | 400A   |
| Anschlussleistung                                | 277kVA |
| Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig |        |
| Anzahl der CEE-Steckdosen 32                     |        |
| Anzahl der CEE-Steckdosen 63 A / 400 V / 5-polig |        |
| Anzahl der SCHUKO-Steckdosen                     |        |
| Anzahl der Zählerfelder                          |        |
| Hauptschalter                                    |        |
| Hauptschalter-Bemessungsstrom                    | 400A   |
| Schutzart (IP)                                   |        |
| Bemessungsspannung                               |        |
| Höhe   | 1590mm |
| Breite   | 1050mm |
| Tiefe  | 400mm  |

Steidele-Stromvert.

Gruppenverteilerschrank GV 400/1200-LSL Ausführung Verteilerschrank, Bemessungsstrom 400A, Anschlussleistung 277kVA, Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig 0, Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig 0, Anzahl der CEE-Steckdosen 63 A / 400 V / 5-polig 0, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 0, Anzahl der Zählerfelder 0, Hauptschalter NH2, Hauptschalter-Bemessungsstrom 400A, Schutzart (IP) IP54, Bemessungsspannung 400 V, Höhe 1590mm, Breite 1050mm, Tiefe 400mm, Anzahl der CEE-Steckdosen 125A / 400V / 5-polig 0, Der Einsatz erfolgt auf größeren Baustellen.

Vorgeschaltet sind gewöhnlich Anschlussschränke, nachgeschaltet im allgemeinen Verteilerschränke.

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit schwenkbaren Kranösen, verschließbar mittels Vorhängeschloss (bauseits), Lackierung RAL 2004 orange, Fußgestelle feuerverzinkt.

12 Klemmenabgänge bis 70 mm<sup>2</sup>, abgesichert über NH00-Sicherungslastleisten

[Steidele-Stromvert. Gruppenverteilerschrank GV 400/1200-LSL online kaufen](#)