ESYLUX ESYLUX Notleuchte 25m EKW 3W SLC LEDi SC/C EB



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3300636
EAN	4015120030352
Hersteller	ESYLUX ESYLUX
Hersteller-ArtNr	EN10030352
Hersteller-Typ	SLC LEDi SC/C EB
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Sicherheitsleuchte

Technische Informationen

Ballwurfsicher	
Montageart	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusefarbe	
Art der Kennzeichnung	
Geeignet für Kennzeichnungsar	
Überwachungseinrichtung	
Schaltungsart	
Mit Fernschalteranschluss	
Einspeisung	
Nennspannung	207...253V
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	
Länge	115mm
Breite	355mm
Höhe/Tiefe	5mm
Einbaubreite	95mm
Einbautiefe	65mm
Erkennungsweite	25m

ESYLUX ESYLUX Notleuchte 25m EKW 3W SLC LEDi SC/C EB Montageart Einbau, Leuchtmittel LED, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Gehäusefarbe weiß, Art der Kennzeichnung ein-/zweiseitig, Geeignet für Kennzeichnungsart Acrylglasplatte, Überwachungseinrichtung automatischer Selbsttest, Schaltungsart Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Mit Fernschalteranschluss

(VDE 0100-718, VDE 0108-100), Einspeisung dezentral (Einzelbatterie), Nennspannung 207 ...

253V, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Nennbetriebsdauer 3h, Mit Leuchtmittel, Länge 115mm, Breite 355mm, Höhe/Tiefe 5mm, Einbaubreite 95mm, Einbautiefe 65mm, Erkennungsweite 25m, Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer und 25 m Erkennungsweite für Deckeneinbaumontage mit Selbstüberwachung (SC) und Fail-Safe-Kontakt (öffnet bei Fehler).

Zusätzlicher Fernschalteranschluss (F+, F-) zur Deaktivierung der Notlichtfunktion bei Nichtnutzung des Gebäudes.

Komplett mit Befestigungszubehör.

Piktogramm-Scheibe ist separat zu bestellen.

Inklusive Leuchtmittel, 24 LEDs.

Funktionskontrolle und Selbstüberwachung konventionell mit Prüftaster oder komfortabel mit Fernbedienung Mobil-SLi auslösbar, Ständige Ladungsüberwachung, Automatischer, wöchentlicher Funktionstest und jährlicher Betriebsdauertest, Anzeige der Testergebnisse durch farbige LEDs (grün/rot).

Dauer- und Bereitschaftsschaltung.

Inklusive NiMH-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss.

Anschluss mittels Steckklemmen.

Leitungseinführung von oben oder stirnseitig.

Deckeneinbaugehäuse und Blende aus Metall weiß, ähnlich RAL 9010.

[ESYLUX ESYLUX Notleuchte 25m EKW 3W SLC LEDi SC/C EB online kaufen]