

Flexa Kunststoff-Wellenschlauch 14,3x18,2mm ROHRflexPA12AD18,5sw

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0506329
EAN	4025113183811
Hersteller	Flexa
Hersteller-ArtNr	10236202014
Hersteller-Typ	ROHRflexPA12AD18,5sw
Verpackungseinheit	50 Meter
Artikelklasse	Kunststoff-Wellenschlauch

Technische Informationen

Nenndurchmesser	18.5mm
Nenngröße in Zoll	
Außendurchmesser	18.5mm
Innendurchmesser	14.3mm
Werkstoff	
Druckfestigkeit	320N
Einsatztemperatur	-50...100°C
Schutzart (IP)	
Brandschutz nach UL 94	
Biegeradius, statisch	27mm
UV-beständig	
Ölbeständig	
Farbe	
Ummantelungswerkstoff	
Flammverbreitend	
Biegeverhalten	
Zugfestigkeit	250N
Längsgeschlitz	
Verschließbar (zweiteilig)	
Halogenfrei	
Zulassung nach DIN EN 61386-	
Zulassung nach UR	
Zulassung nach Vd TÜV/GGVS	
Zulassung nach CSA	
Zulassung nach LUL/British Sta	
Zulassung nach Lloyd's Register TA	
Zulassung nach UTAC	
Zulassung nach DIN 5510	



Zulassung nach NF F 16-101

Flexa Kunststoff-Wellschlauch 14,3x18,2mm ROHRflexPA12AD18,5sw
Nenn Durchmesser 18,5mm, Nenngröße in Zoll sonstige, Außendurchmesser 18,5mm, Innendurchmesser 14,3mm, Werkstoff Polyamid 12, Druckfestigkeit 320N, Einsatztemperatur -50 ...

100°C, Schutzart (IP) IP68, Brandschutz nach UL 94 V2, Biegeradius, statisch 27mm, UV-beständig, Ölbeständig, Farbe schwarz, Ummantelungswerkstoff ohne Ummantelung, Biegeverhalten flexibel, Zugfestigkeit 250N, Halogenfrei, Zulassung nach DIN EN 61386-23, Zulassung nach Lloyds Register TA, Zulassung nach DIN 5510, Zulassung nach NF F 16-101, Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 12, V2 (UL 94), Ringe Innen und außen gewellt Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz

[Flexa Kunststoff-Wellschlauch 14,3x18,2mm ROHRflexPA12AD18,5sw online](#)

[kaufen](#)

