Finder EMR-Koppelrelais MasterPLUS 39.31.0.125.0060



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0793157
EAN	8012823356914
Hersteller	Finder
Hersteller-ArtNr	393101250060
Hersteller-Typ	39.31.0.125.0060
Verpackungseinheit	10 Stück
Artikelklasse	Schaltrelais

Technische Informationen

Ausführung des elektrischen Ar	
Mit abnehmbaren Klemmen	
Bemessungssteuerspeisespanr	125...125V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei	125...125V AC 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespanr	125...125V
Spannungsart zur Betätigung	
Antrieb, Polung	
Schaltverhalten des Antriebs	
Anzahl der Kontakte als Öffner	
Anzahl der Kontakte als Schließer	
Anzahl der Kontakte als Wechs	
Mit zwangsgeführten Kontakten	
Art des Schaltkontaktes	
Komplettgerät mit Sockel	
Schutzart (IP)	
Breite	6.2mm
Höhe	94.3mm
Tiefe	90.7mm

Finder EMR-Koppelrelais MasterPLUS 39.31.0.125.0060 Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 125 ...

125V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 125 ...

125V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 125 ...

125V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Antrieb, Polung ungepolt,

Schaltverhalten des Antriebs monostabil, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 1, Art des Schaltkontaktes Einfachkontakt, Komplettgerät mit Sockel, Schutzart (IP) IP20, Breite 6,2mm, Höhe 94,3mm, Tiefe 90,7mm, Nennstrom 6A, Koppelrelais mit blauer Fassung, Kontakt 6 A, universell als Koppelrelais im Eingang zur SPS oder im Ausgang der SPS zur Ansteuerung von Aktoren einsetzbar.

Die Klemmen A1 oder A2 und 11 sind brückbar.

Umgebungstemperatur -40 bis +70° C.

Spannungsfestigkeit zwischen Spule und Kontakten (1,2/50 µs) 6 kV, Luft- und Kriechstrecke 8 mm.

Ausführung: LED und EMV-Entstörung.

Ausgangssicherungsmodul für 5 x 20 mm Feinsicherungen anstelle des Blindstopfens einsetzbar.

Dieses Koppelrelais ist modular aufgebaut.

Finder EMR-Koppelrelais MasterPLUS 39.31.0.125.0060 online kaufen