



Tiefe 90.7mm

Höhe 94.3mm

Finder EMR-Koppelrelais MasterTIMER 39.81.0.024.0060 Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Funktion ansprechverzögert, Funktion rückfallverzögert, Funktion einschaltwischend, Funktion ausschaltwischend, Funktion Impulsformend, Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit, Mit Stecksockel, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 24 ...

24V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 24 ...

24V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ...

24V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Zeitbereich 0,1 ...

21600s, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler 1, Breite 6,2mm, Höhe 94,3mm, Tiefe 90,7mm, Zeitrelais, Kontakt 6 A.

8 Zeitablauffunktionen und 4 Zeitbereiche bis 6 Stunden.

Klemmen A1 oder A2 und 15+ sind brückbar.

Umgebungstemperatur -20 bis +50° C.

Ausgangssicherungsmodul für 5 x 20 mm Feinsicherungen anstelle des Blindstopfens einsetzbar.

Dieser Zeit-Koppelbaustein ist modular aufgebaut.

[Finder EMR-Koppelrelais MasterTIMER 39.81.0.024.0060 online kaufen](#)

