Pepperl+Fuchs Proz. Trennschaltverstärker EG4-T

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0743719
EAN	
Hersteller	Pepperl+Fuchs Proz.
Hersteller-ArtNr	049400
Hersteller-Typ	EG4-T
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Trennschaltverstärker

Technische Informationen

Art der Spannungsversorgung	
Bemessungsbetriebsfrequenz	0...0Hz
Bemessungsversorgungsspann	24...24V
Anzahl der Eingänge nach NAMUR	
Anzahl der Eingänge, potenzialf	
Anzahl der Kanäle	
Ausgangskreis Relais Schließe	
Ausgangskreis Relais Wechsler	
Anzahl der Ausgangskreise Tra	
Anzahl der Ausgangskreise Transistor pnp	
Anzahl der Ausgangskreise Tra	
Anzahl der Ausgangskreise Transistor antivalent	
Anzahl der Ausgangskreise Opt	
Störmeldeausgang	
Eigensicher gemäß EN 60947-5	
Galvanische Trennung zwischen den Eingängen	
Galvanische Trennung zwische	g
Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang	
Galvanische Trennung zwische	g und allen anderen Stromkreisen
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	
Betriebstemperatur	-25...60°C
Gerätebauform	
Ausführung des elektrischen An	
Montageart	

Pepperl+Fuchs Proz.

Trennschaltverstärker EG4-T Art der Spannungsversorgung aktiv,

Bemessungsbetriebsfrequenz 0Hz, Bemessungsversorgungsspannung bei DC 24 ...

24V, Anzahl der Eingänge nach NAMUR 4, Anzahl der Eingänge, potenzialfrei 0, Anzahl der Kanäle 4, Ausgangskreis Relais Schließer 0, Ausgangskreis Relais Wechsler 0, Anzahl der Ausgangskreise Transistor potenzialfrei 12, Anzahl der Ausgangskreise Transistor pnp 0, Anzahl der Ausgangskreise Transistor npn 0, Anzahl der Ausgangskreise Transistor antivalent 0, Anzahl der Ausgangskreise Optokoppler 0, Eigensicher gemäß EN 60947-5-6 NAMUR, Galvanische Trennung zwischen den Eingängen, Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang, Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang, Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen, Betriebstemperatur -25 ...

60°C, Gerätebauform 482,6 mm (19 Zoll)-Bauform, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbindung sonstige, Montageart steckbar, Der Trennschaltverstärker überträgt digitale Signale aus dem explosionsgefährdeten Bereich.

Signalgeber können Sensoren nach DIN EN 60947-5-6 (NAMUR, DIN 19234) oder mechanische Kontakte sein.

Der Steuerstromkreis kann auf Leitungsunterbrechung hin überwacht werden

[Pepperl+Fuchs Proz. Trennschaltverstärker EG4-T online kaufen]