

Bals Elektrotech. Wandsteckdose abschaltbar verriegelt 125A 4p 1

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1004357
EAN	4024941016759
Hersteller	Bals Elektrotech.
Hersteller-ArtNr	1675
Hersteller-Typ	1675
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	CEE-Steckdose abschaltbar, abgesichert

Technische Informationen

IEC-Stromstärke	125A
Polzahl	
Spannung nach EN 60309-2	
Uhrzeit-Stellung	7h
Kennfarbe	
Schutzart (IP)	
Schalter	
Mit FI-Schutzschalter	
Leerplätze auf Tragschiene	
Werkstoff des Gehäuses	
Militärausführung	



Bals Elektrotech.

Wandsteckdose abschaltbar verriegelt 125A 4p 1675 IEC-Stromstärke 125A, Polzahl 4, Spannung nach EN 60309-2 500 V (50+60 Hz) schwarz, Uhrzeit-Stellung 7h, Kennfarbe schwarz, Schutzart (IP) IP67, Schalter elektrische Verriegelung, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Wandsteckdose GT 125A 4p 500V 7h IP67 50 und 60Hz Maximaler Leiterquerschnitt - 70,0 qmm Gehäusegröße: 460x276 Kabeleinführung: - M50/M20 oben - M50/M20 unten Anschlusstechnik: - mit Kontex-Kontakt - mit Rahmenklemme Kontaktträger/Kontakte: - Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material - Kontakte Messing vernickelt - Rahmenklemme Messing vernickelt Gehäusematerial: - Gehäusematerial PBT RAL 7035 Material der aussen liegenden Metallteile: - Material der Klappdeckelfeder Edelstahl - Material des Klappdeckelniets Messing blank Kennfarbe: - schwarz RAL 9011 (Klappdeckel) Sonstige technische Eigenschaften: - mit PSK-Verriegelung

(Pilot-Schalter-Kontakt) - mit Schütz-Klößner-Moeller DIL 4M -
Leitungseinführung zweimal oben und zweimal unten (offen) - Klappdeckel innen
anscharniert Vorschrift: - nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

[Bals Elektrotech. Wandsteckdose abschaltbar verriegelt 125A 4p 1 online kaufen](#)

