

Spittler LED-EB-Downlight 2x19W 4000K dimm. 8220292196400

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1545119
EAN	4052075065527
Hersteller	Spittler
Hersteller-ArtNr	8220292196400
Hersteller-Typ	8220292196400
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Downlight starr/schwenkbar

Technische Informationen

Elektrischer Anschluss mit Stec

Geeignet für Durchgangsverdrahtung

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar

Ballwurfsicher

Lampenleistung

Farbe steuerbar (RGB)

Reflektor gelocht

Montageart

Dimmbar

Schaltung

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Betriebsgerät

Mit Betriebsgerät

Werkstoff des Gehäuses

Ausführung der Oberfläche

Gehäusefarbe

Werkstoff der Abdeckung

Bildschirmarbeitsplatztauglich

Reflektor

Lichtverteilung

Lichtaustritt

Außendurchmesser 220mm

Einbautiefe 135mm

Einbaudurchmesser 206mm

Schutzklasse

Schutzart (IP)

Schlagfestigkeit

Brandschutz "D"

Einbau in isolierte Decken, Brar

Spittler LED-EB-Downlight 2x19W 4000K dimm.

8220292196400 Montageart Einbau, Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 2, Lampenleistung 19W, Betriebsgerät EVG DALI, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht erforderlich, Schaltung sonstige, Dimmbar, Notbeleuchtung nicht geeignet, Nennspannung 220 ...

240V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche matt, Gehäusefarbe weiß, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal/matt, Reflektor weiß, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Blendbegrenzung UGR längs 23,4, Blendbegrenzung UGR quer 23,4, Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör, Außendurchmesser 220mm, Einbautiefe 135mm, Einbaudurchmesser 206mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP44, Schlagfestigkeit IK07, Brandschutz \"F\", Extremtemperatur 10 ...

35°C, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, Farbe des Leuchtmittels neutralweiß (3300-5300 K), Rundes modulares Einbau-Downlight DL 220 LED mit Hochleistungs-LED 38W in SMD-Technologie, und zurückgesetzter diffuser Lichtoptik, Blending aus Druckguss, pulverbeschichtet nach RAL 9016 (Verkehrsweiß, struktur), Befestigung des Blendrings mittels Bajonettverschluss, Deckenbefestigung über

Schubfedertechnik für Deckenstärken von 1 bis 25mm, modularer Reflektor aus ABS-Spritzguss in weiß mit lichtdichter Anbindung an LED-Modul, diffuse Lichtoptik für optimale Streuung und eine hohe Gleichmäßigkeit, LED-Modul mit reflexionsverstärkendem MC-Reflektor über Bajonettführung austauschbar, LED-Lebensdauer 75.000 Std.

bei 70 % des Ausgangslichtstroms, hochwertiges Thermomanagement durch Aluminium-Druckguss-Kühlkörper mit FAST (Flexible Air Stream Technology), externe modulare Versorgungseinheit werkzeuglos austauschbar, Eine nachträgliche Ausstattung der Leuchte mit Dekoren ist werkzeuglos möglich, Lichtfarbe Neutralweiß, Farbtemperatur 4000 K, Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80, inkl.

Konstantstromkonverter 500 mA, digital dimmbar DALI.

[Spittler LED-EB-Downlight 2x19W 4000K dimm. 8220292196400 online kaufen](#)